

Antichute mobile asap lock - PETZL - B071BB00



Référence (SKU) : SXA10510

EAN : 3342540850422

Réf. fournisseur : B071BB00

DESCRIPTION

Antichute mobile sur corde : arrête les chutes et descentes non contrôlées dont la vitesse dépasse deux mètres par seconde et bloque sur la corde même si vous attrapez l'appareil durant votre chute. Fonctionne sur corde verticale, horizontale ou oblique. Compact et simple à utiliser : s'installe et se désinstalle facilement en tout point de la corde. Se déplace le long de la corde, vers le haut et vers le bas, sans aucune intervention. Les taquets d'ouverture facilitent l'installation et la désinstallation de la corde. Le bras de connexion rend le système imperdable au passage des fractionnements. La fonction LOCK intégrée permet d'immobiliser l'appareil pour réduire la hauteur de chute ou encore d'éviter à la corde d'être tirée vers le haut en cas de grand vent. S'utilise en combinaison avec : un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER AXESS pour une utilisation dans le cadre d'un secours à deux personnes et jusqu'à 250 kg, un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER 20/40 pour une utilisation à une personne et jusqu'à 140 kg. ASAP LOCK peut être utilisé comme appareil de contre-assurance dans un système d'accès sur corde ou comme appareil d'assurance principal dans un système d'arrêt des chutes. ASAP LOCK est également disponible en kits pré-assemblés, pour une solution prête à l'emploi, avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER AXESS ou ASAP'SORBER 20 ou 40 et un connecteur OK TRIACT-LOCK ou Bm'D TRIACT-LOCK.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Compatibilité corde 10 à 13 mm
- Poids 335 g
- Matière(s) aluminium, acier inoxydable, polyamide
- Certification(s) :
 - CE EN 12841 type A, CE EN 353-2, ANSI Z359.15, GB/T 24537, XF 494 : FZL-Z-Q10/13
 - CE EN 12841 type A en utilisation avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER AXESS ou ASAP'SORBER 20/40, une corde EN 1891 type A de 10 à 13 mm
 - CE EN 353-2, en utilisation avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER AXESS ou ASAP'SORBER 20/40, une corde AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues
 - ANSI Z359.15 en utilisation avec un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER AXESS ou ASAP'SORBER 20/40, une corde BEAM 11 mm avec deux terminaisons cousues