

Corde Axis 11 mm avec une terminaison cousue - blanc - PETZL - R074BB0



Référence (SKU) : CFG01279

Réf. fournisseur : CFG01279

DESCRIPTION

La corde intègre une terminaison cousue qui permet de répondre aux exigences de la norme EN 12841, en utilisation avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK et un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. Performances constantes dans le temps : construction avec une âme en polyamide et une gaine en polyester avec un tressage spécifique et technologie EverFlex assurant une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une excellente maniabilité et un fonctionnement optimal avec les appareils. Corde avec une terminaison cousue, qui dispose d'une gaine de protection, pour maintenir correctement le connecteur en position et faciliter les manipulations. Marquage d'identification individuelle sur la gaine plastique pour contrôler l'équipement tout au long de sa durée de vie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Diamètre 11 mm
- Matière(s) polyester, polyamide
- Certification(s) CE EN 1891 type A, NFPA 2500 Technical Use
- Poids au mètre 82 g
- Résistance avec terminaison cousue 22 kN
- Force de choc (facteur 0,3) 5,2 kN
- Nombre de chutes facteur 1 12
- Construction 32 fuseaux
- Pourcentage de la gaine 41 %
- Allongement statique 3 %
- Couleur blanc

VARIANTES

Réf.	Nom
SXA10506	Corde Axis 11 mm avec une terminaison cousue - blanc - 20 m - PETZL - R074BB01
SXA10508	Corde Axis 11 mm avec une terminaison cousue - blanc - 10 m - PETZL - R074BB00
SXA10509	Corde Axis 11 mm avec une terminaison cousue - blanc - 50 m - PETZL - R074BB04

SXA10512

Corde Axis 11 mm avec une terminaison cousue - blanc - 60 m - PETZL - R074BB05