Poste à induction POWERDUCTION 37LG (S90) - GYS - 056992



Référence (SKU) : BIA10308
EAN : 3154020056992
Réf. fournisseur : 056992

DESCRIPTION

Le poste à induction POWERDUCTION 37LG procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium. Léger et portatif, il peut chauffer les pièces métalliques pendant plusieurs minutes sans interruption grâce à son refroidissement liquide.3700 W, sélectionnable par palier de 250 W.Chauffe immédiate sans flammeAppareil portatifOption & Consommables :Inducteur S70 réf. 061569Inducteur S180 réf. 059269UNIVERSAL 800 réf. 051331Potence réf. 052284Liquide de refroidissement spécial soudage - 2 l réf. 082212Liquide de refroidissement spécial soudage - 5 l réf. 062511

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Marque : GYS
• Modèle : POWERDUCTION 37LG (S90)
• Référence : 056992
• Type : appareil de chauffage par induction refroidi par liquide
• Fonction : chauffage localisé et dégrippage de pièces métalliques
• Matériaux compatibles : acier et aluminium
• Puissance de chauffe : 3 700 W
• Réglage de puissance : par paliers de 250 W
• Fréquence : 20 à 30 kHz
• Profondeur de chauffe annoncée : jusqu'à 6 mm au cœur du métal
• Alimentation : 230 V monophasé
• Intensité : 16 A
• Fréquence du réseau : 50 Hz
• Refroidissement : liquide
• Contenance du réservoir de liquide de refroidissement : 1,5 L
• Longueur du câble inducteur : 2 m
• Dimensions : 28,5 × 45 × 25 cm
• Poids : 15 kg
• Caractéristiques d'utilisation : chauffe immédiate, sans flamme, sur une zone précise ; appareil portatif adapté aux endroits difficiles d'accès
• Applications : dégrippage de boulons, rotules et biellettes ; démontage de pièces grippées ; décollage

d’éléments en acier ou en aluminium
• Contenu livré : générateur complet et déjà monté, avec un inducteur de chauffe à 90° et un câble inducteur de 2 m 3
• Accessoires disponibles en option : inducteurs S70 et S180, UNIVERSAL 800 avec potence, liquides de refroidissement en bidons de 2 L ou 5 L