

Casque de chantier Blanc/Jaune - DELTA PLUS - ONYX2BJ



Référence (SKU) : PHD10309

EAN : 3295249282509

Réf. fournisseur : ONYX2BJ

DESCRIPTION

Le Delta Plus ONYX 2 est un casque de protection spécifique conçu pour les professionnels exposés aux risques électriques et thermiques. Sa coque double en ABS contribue à la protection contre les chocs, la chaleur et les projections de métaux en fusion. Son système de serrage Rotor® permet un réglage simple et rapide, même avec des gants. La coiffe textile en polyamide est équipée de trois sangles et de six points de fixation afin de répartir le poids et d'améliorer le confort lors d'un port prolongé. Le bandeau de confort en polyester est remplaçable pour faciliter l'entretien et l'hygiène. Ce casque est certifié selon plusieurs normes de protection, notamment EN 397, EN 50365 classe 0 et GS-ET-29 classe 1 (4 kA). Il offre une isolation électrique jusqu'à 440 V AC selon les indications du fabricant et peut être utilisé dans une plage de températures de -20 °C à +50 °C. Le modèle ONYX 2 est adapté aux travaux publics, au bâtiment, à la maintenance, au second œuvre, aux secteurs du pétrole et du gaz ainsi qu'aux activités liées aux énergies. Des accessoires compatibles, tels qu'un écran facial ou un protège-nuque, sont disponibles séparément selon la configuration choisie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : Delta Plus
- Gamme : ONYX 2
- Référence / modèle : ONYX2 BLANC (C014)
- Type de produit : Casque de protection spécifique contre les arcs électriques
- Coloris : Blanc
- Matériau de la coque : ABS
- Conception : Double coque
- Coiffe : Textile en polyamide (PA)
- Nombre de points de suspension : 6

- Sangles : 3 sangles textiles
- Bandeau de confort : Polyester, remplaçable
- Système de réglage : Rotor® à molette
- Tour de tête : 53 à 64 cm
- Ventilation : Non ventilé
- Visière intégrée : Aucune selon la fiche technique détaillée
- Protection oculaire : Écran facial disponible en accessoire
- Jugulaire : Points d'ancrage à 4 points ; présence d'une jugulaire incluse à confirmer
- Mentonnière : Sans mentonnière
- Poids : 775 g
- Résistance aux températures : -20 °C à +50 °C
- Protection électrique : 440 V AC selon la fiche fabricant
- Durée de vie après fabrication : 84 mois
- Durée de vie après première utilisation : 48 mois
- Norme EN 397 : EN 397:2012+A1:2012
- Norme électrique : EN 50365:2002, classe 0
- Protection contre les arcs électriques : GS-ET-29:2011-05, classe 1 (4 kA)
- Protection oculaire associée : EN 170:2002 et EN 166:2001
- Autres références indiquées : ANSI/ISEA Z89.1:2014, ANSI/ISEA Z87.1:2015, règlement (UE) 2016/425
- Accessoires disponibles : Porte-badge, écran facial, protège-nuque, coiffe avec molette et logo personnalisé
- Secteurs d'activité : Travaux publics, bâtiment, second œuvre, maintenance, pétrole et gaz, énergies