

Peigne monobloc RESI9 1P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M - 1 pièce - SCHNEIDER ELECTRIC - AUR01010



Référence (SKU) : AUR01010

EAN : 3606481160331

Réf. fournisseur : AUR01010



DESCRIPTION

Peigne horizontal isolé et découpable, conçu pour raccorder un interrupteur différentiel à des disjoncteurs compatibles de la gamme Resi9. Il comporte 13 modules, supporte un courant assigné de 63 A et est livré avec 5 caches-dents et 2 embouts. Câblage rapide et propre : le peigne remplace les ponts de câbles individuels entre les appareils. Courant admissible de 63 A pour l'alimentation de plusieurs départs 1P+N. Longueur de 13 modules adaptée à la configuration de rangées de tableaux résidentiels. Cache-dents de 5 modules fournis pour protéger les dents non utilisées et sécuriser le tableau. Conception monobloc : raccordement fiable et gain de temps à l'installation. Gamme RESI9 pensée pour une intégration homogène avec les disjoncteurs et appareils de la même gamme. Vendu à l'unité, à répartir selon la composition du tableau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme : Resi9
- Type de produit ou équipement : Peigne jeu de barres
- Mode d'installation : Horizontal
- Catégorie d'accessoire / de pièce détachée : Accessoire de raccordement
- Description des lignes : 1P + N
- Longueur modules de 18 mm : 13
- Normes : EN/IEC 61439-1
- Certifications du produit : CE
- Nombre de voies : Entrant : 1 voie N + 1 P, Sortie : 11 voies N + 1 P
- Type de distribution : N P
- Configuration des pôles pour 1 voie : Sortie : 1 x 1P + N, Entrant : 1 x 1P + N
- "Pas" de raccordement : Entrant : 18 mm, Sortie : 9 mm
- Type de connecteur : Dent
- Distance entre appareils : Sortie : 18 mm, Entrant : 36 mm
- Isolement : Isolé

- Présentation du produit : Découpable
- Equipement fournis : 5 cache-dent, 2 end cap
- [Ie] courant assigné d'emploi : 63 A à 40 °C
- [Ue] tension assignée d'emploi : 230 V CA Ph/N
- [Ui] tension assignée d'isolement : 250 V CA
- Emplacement de montage : Haut sur borne du type à cage
- Pas de 9 mm : 26
- Hauteur : 21 mm
- Largeur : 236 mm
- Profondeur : 24,5 mm
- Couleur : Blanc (RAL 9003)
- Compatibilité de gamme : Resi9 XP DM, Resi9 XP ID, Resi9 XP DA, Resi9 XP CT, Resi9 XP TL, Resi9 XP SF, Resi9 XP CM