Tube PER-T K-FLEX avec barrière anti-oxygène Ø 16 x 1,5 mm - Couronne de 240 m - RBM - 9861602

Référence (SKU) : RBM00070
EAN : 8019495104782
Réf. fournisseur : 9861602

DESCRIPTION

Le tube K-FLEX PERT BAO RBM, référence 9861602, est conçu pour la réalisation des réseaux de chauffage hydraulique, notamment les installations de plancher chauffant basse température.Fabriqué en polyéthylène résistant à la température (PE-RT), ce tube associe souplesse et facilité de mise en œuvre, permettant de réaliser les circuits de chauffage selon le calepinage prévu pour l'installation.Une barrière anti-oxygène pour les réseaux de chauffageÉquipé d'une barrière anti-oxygène (BAO), le tube K-FLEX PERT contribue à limiter la diffusion de l'oxygène à travers sa paroi vers l'eau du circuit de chauffage.Cette protection permet de réduire les risques de corrosion des composants métalliques présents dans l'installation, notamment les collecteurs et les équipements de chauffage compatibles.Un tube adapté aux planchers chauffantsAvec un diamètre extérieur de 16 mm et une épaisseur de paroi de 1,5 mm, ce tube est destiné aux installations hydrauliques compatibles avec ces dimensions.Sa souplesse facilite sa disposition en boucles lors de la réalisation des circuits de plancher chauffant. Il s'utilise avec des raccords et collecteurs adaptés au tube PE-RT de section 16 x 1,5 mm.Un conditionnement de 240 mètresConditionné en couronne de 240 mètres, le tube K-FLEX PERT RBM permet de réaliser des longueurs importantes de réseau tout en limitant les raccordements intermédiaires.Il convient aux travaux de chauffage, de plomberie technique, de construction neuve et de rénovation, dans les conditions prévues pour le système utilisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit Tube PER-T avec BAO
- Marque RBM
- Gamme K-FLEX PERT
- Référence fabricant 9861602
- EAN identifié 8019495406947
- Matière Polyéthylène PE-RT
- Diamètre extérieur 16 mm
- Épaisseur de paroi 1,5 mm
- Diamètre intérieur calculé 13 mm
- Diamètre nominal indiqué DN 13

- Longueur de la couronne 240 m
- Barrière anti-oxygène Oui
- Application principale Chauffage hydraulique
- Utilisation Plancher chauffant
- Poids de la couronne indiqué 18,24 kg
- Origine de fabrication indiquée Europe
- Conditionnement 1 couronne de 240 m