Plaque de montage cruciforme Sensys avec réglage en hauteur D 0 mm - Noir obsidien - HETTICH - 9091811

Référence (SKU) : CFA40005

Réf. fournisseur : 9091811

DESCRIPTION

La plaque de montage cruciforme Sensys HETTICH, référence 9091811, est un accessoire de fixation destiné à l'installation des charnières de meubles compatibles avec la gamme Sensys.Fabriquée en acier avec une finition noir obsidien, elle permet de réaliser un montage discret et harmonieux avec les charnières Sensys de même coloris.Un réglage précis des portes de meublesCette plaque de montage dispose d'un système de réglage direct en hauteur offrant une plage d'ajustement de ± 2 mm. Cette fonctionnalité facilite l'alignement des façades de meubles lors de leur installation et permet d'effectuer des ajustements après la pose.Sa distance de montage de 0 mm correspond à la configuration prévue par HETTICH pour les assemblages nécessitant ce positionnement de charnière.Une fixation Hettich DirektLe système Hettich Direkt utilise un tenon pilote et des vis spéciales pour assurer la fixation sur le panneau latéral du meuble.La plaque est conçue pour une rangée de perçages de 37 x 32 mm, avec des perçages de fixation de diamètre 5 mm et de profondeur 7,5 mm.Cette conception facilite le positionnement lors du montage sur les panneaux compatibles.Pour les travaux d'agencement et de menuiserieCompatible avec les charnières Sensys adaptées, cette plaque de montage est destinée aux meubles de cuisine, de salle de bains, de rangement et aux aménagements intérieurs.Elle convient aux menuisiers, agenceurs, fabricants de meubles et professionnels recherchant une solution de fixation précise pour leurs charnières.La plaque bénéficie d'un classement qualitatif selon la norme EN 15570, niveau 2, indiqué par HETTICH.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit Plaque de montage cruciforme
- Marque HETTICH
- Gamme Sensys
- Référence fabricant 9091811
- EAN 4023149089251
- Matière Acier
- Coloris Noir obsidien

- Distance de plaque 0 mm
- Type de réglage Direct en hauteur
- Plage de réglage + 2 mm / - 2 mm
- Entraxe des trous 32 mm
- Distance de rangée de perçages 37 mm
- Système de montage Hettich Direkt
- Fixation Tenon pilote et vis spéciales
- Perçage de fixation Ø 5 x 7,5 mm
- Épaisseur minimale du panneau latéral 15 mm
- Types de porte En applique, semi-applique ou rentrante selon charnière
- Compatibilité Charnières Sensys adaptées
- Norme qualitative EN 15570, niveau 2