Servante grillagée 4 côtés verrouillable avec 3 étagères bois 850 x 500 mm - FIMM - Charge 500 kg - Roues Ø 160 mm - 880725216

Référence (SKU) : FIM00195
EAN : 3666025806576
Réf. fournisseur : 880725216

DESCRIPTION

Une servante grillagée robuste pour les utilisations professionnellesLa servante grillagée 4 côtés FIMM est spécialement conçue pour les professionnels de l'industrie, de la logistique et de la maintenance recherchant une solution de stockage mobile fiable.Son châssis entièrement mécano-soudé en tubes d'acier rectangulaires de section 35 x 20 mm, renforcé sous les plateaux, est adapté aux utilisations intensives.Avec une charge utile maximale de 500 kg, elle permet de transporter et d'organiser des marchandises, outils et fournitures dans différents environnements de travail.Trois étagères en bois pour un rangement organiséLa servante dispose de 3 étagères en bois mélaminé et d'un plateau de base.Chaque étagère peut supporter une charge maximale de 100 kg, dans la limite de la capacité totale de la servante.Les dimensions utiles des étagères de 795 x 455 mm permettent de ranger différents matériels et composants.Les panneaux grillagés en maille de 50 x 50 mm offrent plusieurs possibilités de positionnement des étagères.Sa hauteur utile de 1460 mm permet d'exploiter l'espace de rangement vertical.Un système de fermeture verrouillable à 3 pointsLa servante FIMM est équipée d'une fermeture à 3 points avec poignée affleurante.Ce système permet de contrôler l'accès au matériel stocké tout en limitant les risques d'accrochage lors des déplacements.Un jeu de 2 clés est fourni avec le produit.Les panneaux grillagés permettent de visualiser le contenu sans ouvrir les portes.Des roues Ø 160 mm pour une manutention facilitéeLa servante est équipée de 4 roues de diamètre 160 mm, comprenant 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein.Les roues disposent de bandages TPE non tachants et silencieux et sont montées sur roulements à billes.Selon le fabricant, cette configuration permet de réduire l'effort au démarrage de 50 %.La poignée de guidage en tube de section 35 x 20 mm est placée à une hauteur ergonomique afin de faciliter la prise en main et les déplacements.Un format compact pour les ateliers et entrepôtsAvec ses dimensions hors tout de 1020 x 550 x 1720 mm, cette servante grillagée permet de disposer d'un espace de rangement vertical tout en conservant un encombrement limité.Son format nominal de 850 x 500 mm convient aux opérations de préparation de commandes, d'approvisionnement et de transport interne.La servante est livrée montée, seule la poignée de guidage nécessitant une installation.Fabriquée en France, elle bénéficie d'une garantie fabricant de 10 ans.Les avantages du produitCharge utile maximale de 500 kg pour le transport

de matériel et de marchandises.3 étagères en bois mélaminé supportant jusqu'à 100 kg chacune.Plateau de base inclus pour augmenter la capacité de rangement.Châssis en acier mécano-soudé adapté aux utilisations intensives.4 côtés grillagés pour maintenir les marchandises.Mailles de 50 x 50 mm permettant de positionner les étagères.Fermeture verrouillable à 3 points avec 2 clés fournies.Hauteur utile de 1460 mm pour optimiser le rangement.4 roues Ø 160 mm, dont 2 fixes et 2 pivotantes avec frein.Bandages TPE silencieux et non tachants.Roulements à billes pour faciliter les déplacements.Effort au démarrage réduit de 50 % selon le fabricant.Poignée de guidage ergonomique.Fabrication française.Garantie fabricant de 10 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque FIMM
- Référence fabricant 880725216
- Code EAN 3666025806576
- Type de produit Servante grillagée 4 côtés verrouillable
- Nombre d'étagères 3
- Charge utile maximale 500 kg
- Charge maximale par étagère 100 kg
- Format nominal 850 x 500 mm
- Dimensions hors tout (L x l x H) 1020 x 550 x 1720 mm
- Dimensions des plateaux 815 x 485 mm
- Dimensions utiles des étagères 795 x 455 mm
- Hauteur utile 1460 mm
- Matériau du châssis Acier mécano-soudé
- Section des tubes 35 x 20 mm
- Matériau des étagères Bois mélaminé
- Dimensions des mailles 50 x 50 mm
- Fermeture Verrouillage à 3 points
- Nombre de clés 2
- Nombre de roues 4
- Diamètre des roues 160 mm
- Configuration des roues 2 fixes + 2 pivotantes avec frein
- Bandage des roues TPE non tachant
- Roulements À billes
- Poids 82,5 kg
- Norme indiquée pour les roues EN 1757
- Fabrication France
- Garantie fabricant 10 ans
- Livraison Montée, poignée à installer
-