

Goujon métallique FBN II court acier électrozingué 6/30x75 mm - BTE 100 - FISCHER - 505528



Référence (SKU) : FISC0581

EAN : 4048962070255

Réf. fournisseur : 505528



DESCRIPTION

Goujon métallique FBN II électrozingué - FISCHER : goujon d'ancrage à expansion à serrage par couple, pour fixations dans le béton fissuré et non fissuré. Le FBN II atteint la résistance la plus élevée avec la profondeur d'ancrage standard. Ceci signifie moins de points de fixation et des platines plus petites. Si la profondeur d'ancrage réduite est utilisée, ceci diminue la profondeur de perçage et simplifie l'installation. Le filetage long permet les ajustements. De plus, le FBN II convient également pour les installations déportées. Ceci accroît la flexibilité. Montage simple grâce à un nombre réduit de coups de marteau et à un glissement minimal. La partie saillante de la tige filetée protège le filetage des dommages. Ceci permet de gagner du temps lors du montage et du démontage. Avantages La profondeur d'ancrage standard permet d'atteindre des résistances maximales. Moins de points de fixations et des platines plus petites sont ainsi nécessaires. La profondeur d'ancrage réduite diminue la profondeur de perçage, ce qui réduit le temps d'installation et accroît la flexibilité. Le filetage long permet les ajustements et installations déportées, ce qui augmente la flexibilité. Un nombre réduit de coups de marteau et le faible glissement lors du serrage assurent une installation extrêmement facile. Le guidage de la tige évite d'endommager le filetage, ce qui assure un montage et un démontage rapides de la pièce à fixer. Le goujon d'ancrage FBN II est une cheville métallique pour des fixations économiques dans le béton non fissuré. Grâce à son filetage long et ses deux profondeurs d'ancrage, le goujon d'ancrage FBN II est particulièrement flexible. Outre les installations en attente et traversante, le goujon d'ancrage convient également pour les installations à distance. Dans sa version en acier inoxydable, le goujon convient pour la fixation d'ossatures de façades, de consoles et échelles à l'extérieur. Applications Constructions métalliques Barres d'appui Consoles Echelles Chemins de câbles Machines Escaliers Portails Façades Matériaux Agréée pour : Béton C20/25 à C50/60, non fissuré Convient également pour : Béton C12/15, Pierre naturelle à structure dense Autorisations ETA-07/0211 DoP No. 0192 Fonctionnement / Montage Le goujon FBN II convient pour le montage en attente et le montage traversant ; dans certaines conditions, il convient également pour le montage à distance. Avant le montage, placer l'écrou hexagonal dans la position optimale (l'extrémité du goujon doit dépasser d'environ 3 mm de l'écrou). Lors du serrage, le goujon est tiré dans la bague d'expansion et l'expansion contre les parois du trou de forage. Le marquage de tête permet un contrôle aisé de l'ancrage. Pour l'installation en série, nous recommandons l'utilisation de l'outil de pose pour goujons d'ancrage FABS (article n° 077937.)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Homologation ETE : Oui
- Diamètre nominal du foret(d0) : 6 mm
- Profondeur de perçage mini. pour installation traversante(h2) : 70 mm
- Longueur de l'ancrage : 75 mm
- épaisseur à fixer maxi. hef,stand/hef,min.(tfix) : 30 / - mm
- Filetage(Ø x Longueur) : M6 x 35 mm
- Ouverture de clé : 10 mm
- Conditionnement : Boite à bec verseur
- Quantité : 100 Pce(s)
- GTIN (EAN-Code) : 4048962070255