Cheville à douille TA M10 S/20 en acier électrozingué, avec vis pour fixations lourdes - BTE 25 - FISCHER - 90251

Référence (SKU) : FISC0580
EAN : 4006209902516
Réf. fournisseur : 90251

DESCRIPTION

Cheville à douille TA M10 S/20 en acier électrozingué avec vis – FISCHER : fixation ultra-résistante pour charges lourdes, alliant robustesse, précision et durabilité.Efforts réduits pour la pose : montage simple.Entraxes et distances aux bords réduits grâce à une répartition uniforme des charges.Montage sans saillie en surface grâce à la vis dévissable.Agrément ETA pour béton non fissuré.AvantagesLa géométrie optimisée réduit l'énergie de pose et permet l'utilisation dans des espaces extrêmement restreints, d'où une installation facilitée pour l'utilisateur.La douille à triple expansion permet des entraxes et distances aux bords réduits, grâce à une répartition régulière des contraintes.Le taraudage métrique permet l'utilisation de vis ou tiges filetés courantes pour une adaptation idéale à l'application.Le capuchon en plastique rouge protège le filetage des poussières de forage et lui permet de tourner librement.La cheville pour fixations lourdes TA M-S est une douille taraudee en acier électrozingué pour les installations en attente. La cheville est idéale pour la fixation de dispositifs anti-chutes, équipements industriels et machines dans le béton non fissuré. La géométrie optimisée de la cheville réduit l'énergie de pose et permet son utilisation dans des espaces extrêmement restreints. Pendant l'installation, le cône est tire dans la douille et l'expanse contre les parois du forage. La douille à triple expansion autorise des distances au bord et entraxes réduits grâce à une répartition régulière des contraintes.ApplicationsConstructions métalliquesMains courantesConsolesEchellesChemins de câblesMachinesEscaliersPortailsFaçadesInstallations déportéesMatériauxAgréée pour : Béton C20/25 à C50/60, non fissuréConvient également pour : Béton C12/15, Pierre naturelle à structure denseAutorisationsETA-04/0003DoP No. 0263Fonctionnement / MontageLa TAM convient pour le montage en attente.Lors du serrage, le cône est tiré dans la douille et l'expanse contre les parois du forage.Pour une installation correcte, la cheville en attente TAM doit pouvoir prendre appui sur l'élément à fixer ou la tige filetée doit être bloquée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Homologation ETE : Oui

- Diamètre nominal du foret(d0) : 15 mm
- Ouverture de clé : 17 mm
- Rondelle (Diamètre extérieur x épaisseur) : 20 x 2 mm
- Conditionnement : Boite à bec verseur
- Quantité : 25 Pce(s)
- GTIN (EAN-Code) : 4006209902516