

Cheville à frapper N Ø5 x 40/15 F avec collerette épaisse et clou tête plate - BTE 200 - FISCHER - 513740



Référence (SKU) : FISC0584

EAN : 4048962128383

Réf. fournisseur : 513740



DESCRIPTION

Cheville à frapper N Ø5 x 40/15 F avec collerette épaisse et clou tête plate – Boîte de 200 – FISCHER – 513740 : fixation mécanique par clouage pour charges légères à moyennes. Le montage rapide au marteau permet de gagner du temps : idéal pour les installations en série. Installation simple et sûre : la butée interne évite l'expansion prématurée de la cheville. Démontage ultérieur du clou possible grâce à l'empreinte cruciforme. Avec tête plate pour constructions métalliques. Avantages Le montage rapide au marteau réduit les efforts et permet une installation en série économique. La butée interne évite l'expansion prématurée (blocage) de la cheville et assure un montage sans problèmes. Le filetage du clou et l'empreinte cruciforme permettent le dévissage de la vis et un démontage ultérieur. La vaste gamme de diamètres, longueurs utiles et formes de tête permet de trouver la cheville adaptée à chaque fixation. La cheville à frapper N-F avec tête plate comprend une cheville en nylon haute qualité et un clou en acier électrozingué. Les éléments sont prémontés afin de permettre une installation rapide. La cheville à frapper convient pour le montage rapide traversant. Lorsque le clou est enfoncé, la cheville s'expande et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction. La cheville à frapper N-F avec tête plate est idéale pour la fixation de structures métalliques dans tous les matériaux de construction. Applications Constructions métalliques Matériaux Béton Brique silico-calcaire pleine Brique Pierre naturelle Bloc plein en béton léger Béton cellulaire Carreaux de plâtre Brique à perforations verticales Brique silico-calcaire perforée Bloc creux de béton léger Fonctionnement / Montage La cheville à frapper N convient pour le montage traversant. La cheville s'expande dans deux directions lorsque le clou est enfoncé et s'ancre de façon sûre dans le matériau de construction. Pour la fixation de structures légères en bois, il est recommandé d'utiliser les chevilles à tête fraisée ; pour les constructions métalliques, utiliser la cheville avec tête plate et en cas de trous oblongs, la cheville avec tête ronde.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque : FISCHER
- Référence : 513740

- Type : Cheville à frapper
- Diamètre nominal du foret(d0) : 5 mm
- profondeur d'ancrage effective(hef) : 25 mm
- Longueur de cheville(l) : 40 mm
- profondeur de perçage mini. pour installation traversante(h2) : 55 mm
- Épaisseur maxi. de la pièce à fixer(t fix) : 15 mm
- Empreinte : PZ2
- Collerette : Épaisse
- Tête du clou : Plate
- Matière : Nylon (corps de cheville) et acier (clou)
- Conditionnement : Boite à bec verseur
- Quantité : 200 Pce(s)
- GTIN (EAN-Code) : 4048962128383