Gerbeur manuel hydraulique 1000 kg hauteur de levée 1600 mm - STOCKMAN - HMS10/1600

Référence (SKU) : MBA11036
EAN : 3700664808239
Réf. fournisseur : HMS10/1600

DESCRIPTION

Gerbeur manuel hydraulique STOCKMAN HMS10/1600 – Levage et manutention jusqu'à 1000 kgLe gerbeur manuel STOCKMAN HMS10/1600 est conçu pour répondre aux besoins de manutention des professionnels de l'industrie, de la logistique et du stockage.Avec une capacité maximale de 1000 kg et une hauteur d'élévation de 1600 mm, il permet de soulever, déplacer et positionner des palettes et des charges dans les espaces de travail.Sa structure en acier et son mécanisme hydraulique manuel offrent une solution de levage pratique ne nécessitant aucune alimentation électrique.Les avantages du gerbeur manuel STOCKMANCapacité de charge de 1000 kg : adapté au déplacement et au levage de charges lourdes.Hauteur de levée de 1600 mm : permet de positionner des marchandises sur des zones de stockage en hauteur.Fourches de 1150 mm : adaptées à la manutention de palettes compatibles.Commande hydraulique manuelle : fonctionnement autonome sans batterie ni alimentation électrique.Pédale de levée rapide : facilite les opérations de levage répétées.Timon ergonomique à trois positions : levage, position neutre et descente.Descente contrôlée : possibilité de descente progressive ou rapide selon les besoins.Frein de parking : permet d'immobiliser le gerbeur pendant les opérations.Roues et galets en polyamide : facilitent les déplacements sur les sols industriels adaptés.Structure robuste en acier : conçue pour les opérations professionnelles de manutention.Un système hydraulique simple et efficaceLe gerbeur HMS10/1600 dispose d'un système de levage hydraulique manuel permettant de monter les fourches sans alimentation électrique.L'opérateur peut actionner le système de levage à l'aide du timon ou de la pédale de levée rapide prévue pour faciliter les opérations répétitives.La commande à trois positions permet de sélectionner le levage, la position neutre ou la descente de la charge.Une manutention adaptée aux environnements professionnelsLes fourches de 1150 mm permettent la prise en charge de palettes adaptées à la géométrie du gerbeur.Les roues directrices et les galets en polyamide favorisent les déplacements sur les surfaces planes et résistantes.Le frein de parking contribue à sécuriser l'immobilisation de l'appareil pendant les opérations de chargement et de déchargement.Un gerbeur autonome et polyvalentFonctionnant entièrement manuellement, le STOCKMAN HMS10/1600 ne nécessite ni batterie ni recharge électrique.Il constitue une solution adaptée aux ateliers, réserves, entrepôts et espaces logistiques recherchant un équipement de levage robuste et simple à utiliser.Applications professionnellesLe gerbeur manuel STOCKMAN HMS10/1600 convient notamment aux opérations de stockage et de déstockage, à la manutention de palettes, au chargement et déchargement adaptés, à l'approvisionnement des postes de travail et aux opérations de préparation de commandes.Son utilisation doit respecter la capacité nominale de 1000 kg, les conditions de stabilité et les consignes de sécurité du

fabricant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque STOCKMAN
- Référence fabricant HMS10/1600
- Code EAN 3700664808239
- Gamme HMS
- Type de produit Gerbeur manuel hydraulique
- Capacité maximale 1000 kg
- Centre de gravité de la charge 600 mm
- Hauteur maximale de levée 1600 mm
- Hauteur des fourches abaissées 80 mm
- Longueur des fourches 1150 mm
- Section des fourches 160 × 55 mm
- Largeur extérieure des fourches 560 mm
- Rayon de braquage 1400 mm
- Roues directrices Ø 150 × 40 mm
- Galets avant Ø 80 × 70 mm
- Matière des roues et galets Polyamide
- Dimensions hors tout (L × l × H) 1600 × 690 × 2000 mm
- Commande de levage Hydraulique manuelle
- Timon 3 positions
- Pédale de levée rapide Oui
- Frein de parking Oui
- Descente progressive Oui
- Poids indiqué par le fabricant 214 kg
- Garantie annoncée par distributeur 2 ans pièces
- Utilisation Professionnelle