

Vis de fixation pour cadres FFS 7,5 x 132 à tête plate et empreinte TX30 - BTE 100 - FISCHER - 532935



Référence (SKU) : FISC0585

EAN : 4048962220179

Réf. fournisseur : 532935



DESCRIPTION

La vis spéciale pour l'installation économique de fenêtres PVC ou aluminium. Installation économique de la vis sans cheville. Pour tous les matériaux de construction pleins et creux. Montage en série rapide grâce au diamètre de perçage réduit de 6 mm. Fixation sans contraintes et durable du cadre. Le filetage continu évite l'écrasement du cadre. Economie d'énergie pour l'installation : le filetage spéciale réduit les efforts pour le vissage. Avantages Installation de la vis sans cheville, pour une utilisation économique. Le petit diamètre de foret de 6 mm permet une installation en série efficace. Le filetage continu assure une fixation sans contraintes des cadres sur le support. Le filetage HiLo de la pointe de la vis ainsi que les vrilles de coupe réduisent le couple de vissage et permettent une installation sans effort excessif. Avec deux formes de têtes, utilisables pour tous les matériaux courants de cadres. Selon l'institut pour techniques de fenêtres "ift Rosenheim", adaptées pour la fixation de fenêtres PVC dans la brique. La vis de fixations pour cadres de fenêtres fischer FFS est une vis spéciale (d'une longueur maximale de 212 mm) à tête plate qui permet une installation économique des cadres de fenêtre sans chevilles. La version à tête plate est particulièrement adaptée aux cadres de fenêtre en aluminium et en PVC. L'ift Rosenheim Testing Institute confirme que la cheville est adaptée à la fixation de fenêtres en PVC dans la brique. Le petit diamètre de perçage de 6 mm et le vissage de la vis sans nettoyage du perçage permettent des fixations en série efficaces. Le filetage très profond sur la pointe de la vis et les nervures fraisées réduisent le couple de vissage et permettent une installation économe en énergie. Le filetage spécial continu empêche que le cadre de la fenêtre ne soit tiré contre le support. Cela signifie que le cadre est fixé au matériau de construction sans effort de traction ni contrainte. Applications Cadres de fenêtres en plastique et aluminium Cadres de portes Chevrons Matériaux Béton Brique à perforations verticales Bloc creux de béton léger Brique silico-calcaire perforée Brique silico-calcaire pleine Bloc plein en béton léger Brique pleine Béton cellulaire Autorisations 14-000559-PRO226-001561-PR03 Fonctionnement / Montage Respecter les profondeurs de perçage et de vissage indiquées dans le tableau pour les différents matériaux de construction. La vis à tête cylindrique est recommandée pour les installations encastrées dans les profilés en bois. La vis à tête plate est recommandée pour les installations dans les profilés en plastique ou aluminium.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit : vis de fixation pour cadres
- Marque : Fischer
- Gamme : FFS
- Référence : 532935
- Diamètre(d) : 7,5 mm
- Longueur : 132 mm
- Empreinte : TX30
- Diamètre nominal du foret(d0) : 6 mm
- Ø tête(dK) : 11,5 mm
- Conditionnement : Boite à bec verseur
- Quantité : 100 Pce(s)
- GTIN (EAN-Code) : 4048962220179