Vis à béton UltraCut FBS II 8x90 40/25 US TX à tête hexagonale et empreinte TX - BTE 50 - FISCHER - 536854

Référence (SKU) : FISC0586
EAN : 4048962251371
Réf. fournisseur : 536854

DESCRIPTION

La vis à béton hautes performances pour une facilité de montage absolue.Flexibilité optimale concernant les charges et les épaisseurs à fixer car jusqu'à 3 profondeurs de vissage agréées.La géométrie spéciale en dents de scie permet une pénétration rapide dans le béton.La vis à béton peut être dévissée deux fois afin de procéder à des calages ou ajustements de la pièce à fixer (couvert par l'agrément).AvantagesFlexibilité optimale concernant les charges et les épaisseurs à fixer car jusqu'à 3 profondeurs de vissage agréées.La géométrie spéciale en dents de scie permet une pénétration rapide dans le béton.Pas de nettoyage du forage nécessaire en cas d'installation au plafond ou sous conditions au sol ou en cas d'utilisation d'un foret à percussion aspirant. Pour les fixations au sol, la profondeur de perçage doit être augmentée de 3x le diamètre de perçage.L'ancrage sans contraintes d'expansion (verrouillage de forme) permet des entraxes et distances au bords extrêmement réduits.L'agrément ETE couvre les applications dans le béton fissuré ainsi que les catégories de performances sismiques C1 et C2.La vis à béton peut être dévissée deux fois afin de procéder à des calages ou ajustements de la pièce à fixer (couvert par l'agrément).L'agrément allemand (DIBt) autorise la réutilisation pour les fixations temporaires (par exemple coffrages).La vis à béton UltraCut FBS II US est une solution de fixation hautes performances avec une facilité de montage absolue. La vis à béton avec rondelle intégrée est idéale pour les fixations avec trous oblongs et l'ancrage de constructions bois, de poutres et muraillères. L'Evaluation Technique Européenne pour béton fissuré et non fissuré et pour charges sismiques ainsi que la classification de résistance au feu R 120 garantissent encore davantage de sécurité. La géométrie en dents de scie permet une installation rapide et sans efforts. Aucun nettoyage du forage n'est nécessaire pour les montages au plafond ou au sol. L'ancrage sans contraintes d'expansion autorise des distances au bord et entraxes réduits.ApplicationsBarres d'appuiConsoles / platinesProfilés métalliquesÉtagèresProtections contre les chocsAncrage de muraillères/poutresInstallations temporaires de chantiersEtais de coffragesMatériauxAgréée pour : Béton C20/25 à C50/60, fissuré et non fissuréConvient également pour : Béton C12/15, Matériaux de construction pleins, Maçonnerie à structure denseAutorisationsETA-15/0352ETA-20/0321ETA-20/0134DoP No. 0185DoP No. 0227DoP No. 0225EPD-Kiwa-EE-000492-ENFonctionnement / MontageLa vis à béton UltraCut FBS II convient pour le montage traversant.Pour les installations au sol et plafond, ou pour les forages réalisés avec un foret aspirant, le

nettoyage du forage n'est pas nécessaire. Pour les perçages au sol, la profondeur de perçage doit être augmentée de 3x le diamètre de perçage.Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'une clé à choc avec une douille compatible ou un embout spécial TX.La vis est installée correctement lorsque la tête de vis est affleurante sur le support et ne peut pas être vissée plus profondément (contrôle visuel de la pose).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Marque : FISCHER
• Référence produit : 536854
• Modèle : UltraCut FBS II 8x90 40/25 US TX
• Type de produit : Vis à béton haute performance
• Homologation ETE : Oui
• Homologation DIBt : Oui
• Diamètre nominal du foret(d0) : 8 mm
• profondeur de perçage mini. pour installation traversante(h2) : 100 mm
• Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer(hnom1 / tfix) : 50 / 40 mm
• Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer(hnom2 / tfix) : 65 / 25 mm
• Profondeur de vissage avec épaisseur de pièce à fixer(hnom3 / tfix) : - mm
• Empreinte : TX40 / SW 13
• Conditionnement : Boite à bec verseur
• Quantité : 50 Pce(s)
• GTIN (EAN-Code) : 4048962251371