

Pack laser rotatif H4 rouge avec récepteur millimétrique, trépied et mire 4 m - METRICA - 89334



Référence (SKU) : METR0084

EAN : 8001066893348

Réf. fournisseur : 89334

DESCRIPTION

Pack laser rotatif METRICA BRAVO H4 rouge – Précision et polyvalence pour les professionnels du bâtimentLe pack laser rotatif METRICA BRAVO H4 89334

est conçu pour répondre aux exigences des professionnels du bâtiment, des travaux publics et de l'aménagement extérieur. Il permet de réaliser des inclinaisons manuelles du plan laser, particulièrement utiles pour certains travaux nécessitant une précision. Elle sécurise les mesures en interrompant l'émission du faisceau en cas de déplacement involontaire de l'appareil. Elle évite ainsi les efforts du produit. Portée jusqu'à 500 m de diamètre :

idéale pour les travaux de nivellement sur de grandes surfaces, avec récepteur. Précision ± 3 mm

à 30 m : pour des contrôles altimétriques fiables. Récepteur millimétrique inclus :

facilite la lecture des différences de hauteur. Autonivellement électronique :

mise à niveau automatique dans une plage de $\pm 5^\circ$. Fonction SLOPE :

réglage manuel des inclinaisons. Fonction TILT :

arrêt du faisceau en cas de déplacement involontaire du laser. Fonction SCANNER :

balayage réglable pour améliorer la visibilité du faisceau. Protection IP66 :

résiste à la poussière et aux projections d'eau importantes. Autonomie jusqu'à 30 heures :

adaptée aux longues journées de chantier. Télécommande fournie :

commande à distance des fonctions du laser. Pack complet : laser, récepteur millimétrique, trépied et

mire télescopique de 4 m. Conseils d'utilisation Installer le laser rotatif sur le trépied, sur une surface stable, puis mettre l'appareil sous tension et laisser le système d'autonivellement effectuer sa mise à niveau. Positionner le récepteur millimétrique sur la mire télescopique afin de détecter le faisceau et de

contrôler les différences de hauteur. Utiliser la fonction SLOPE pour réaliser les réglages d'inclinaison nécessaires aux travaux de pente. La fonction TILT est particulièrement recommandée pour éviter les erreurs de référence en cas de déplacement accidentel du laser. Pour préserver la précision des mesures, vérifier régulièrement l'étalonnage de l'appareil et nettoyer les surfaces optiques avec un chiffon adapté. Ne jamais regarder directement le faisceau laser ni le diriger vers des personnes. Respecter les

consignes de sécurité relatives aux appareils laser de classe 2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque METRICA
- Gamme BRAVO ROTATIVO H4
- Référence fabricant du pack 89334
- Code EAN fourni 8001066893348
- Type de produit Pack laser rotatif autonivelant
- Couleur du faisceau Rouge
- Portée maximale avec récepteur 500 m de diamètre
- Précision horizontale ± 3 mm à 30 m
- Plage d'autonivellement $\pm 5^\circ$
- Autonomie Environ 30 h
- Vitesses de rotation 0, 60, 120, 300 et 600 tr/min
- Fonction SCANNER 10° , 45° , 90° et 180°
- Fonction SLOPE Oui
- Mode manuel Oui
- Fonction TILT Oui
- Longueur d'onde du laser 635 nm
- Classe laser Classe 2
- Alimentation 4 batteries NiMH rechargeables
- Capacité des batteries 4 000 mAh
- Tension par batterie 1,2 V
- Indice de protection IP66
- Température d'utilisation -10°C à $+50^\circ\text{C}$
- Dimensions du laser 220 x 220 x 210 mm
- Poids du laser sans batteries 3,5 kg
- Filetage pour trépied 5/8"
- Portée de la télécommande Environ 30 m intérieur / 10 m extérieur
- Récepteur millimétrique Inclus
- Trépied Inclus
- Mire télescopique 4 m
- Usage Professionnel