Mamelon double mâle conique réduit 1/8" x 1/4" en laiton nickelé - PREVOST - A2 1814



Référence (SKU) : OBA10410
EAN : 3660058016292
Réf. fournisseur : A21814

DESCRIPTION

Mamelon double mâle conique PREVOST A2 1814 – Raccordement réduit 1/8" x 1/4"Le mamelon réduit double mâle PREVOST A2 1814 est un raccord de liaison destiné à l'assemblage d'éléments filetés dans les installations pneumatiques et les réseaux de distribution de fluides compatibles.Il permet de réaliser une transition entre deux raccordements femelles de dimensions différentes, grâce à ses deux filetages mâles coniques R 1/8" et R 1/4".Un raccord adapté aux réseaux d'air compriméConçu pour les applications professionnelles, le mamelon A2 1814 facilite le raccordement d'accessoires pneumatiques, de composants de distribution, de vannes et d'autres éléments filetés compatibles.Sa configuration réduite permet d'adapter les dimensions de raccordement sans multiplier les pièces intermédiaires.Le filetage BSPT conique favorise une liaison mécanique solide et permet la réalisation d'une connexion étanche avec un produit d'étanchéité adapté.Une fabrication en laiton nickeléLe corps du mamelon est réalisé en laiton nickelé, un matériau offrant une bonne résistance mécanique et une protection de surface contre la corrosion dans les conditions normales d'utilisation.La finition nickelée améliore la durabilité du raccord et facilite son intégration dans les installations professionnelles d'air comprimé.Une conception compacte et pratiqueAvec une longueur hors tout de 24 mm, ce raccord présente un faible encombrement, particulièrement appréciable dans les installations où l'espace disponible est limité.Son méplat hexagonal de 14 mm permet le serrage à l'aide d'une clé adaptée, assurant une mise en place précise.Les deux filetages coniques sont conçus pour se raccorder aux taraudages compatibles, en respectant les prescriptions de montage.Une pression maximale de 15 barLe mamelon PREVOST A2 1814 est prévu pour une pression d'utilisation maximale de 15 bar.Il convient notamment aux circuits d'air comprimé des ateliers, aux équipements pneumatiques et aux installations industrielles fonctionnant dans les limites techniques du raccord.Grâce à sa conception simple, sa robustesse et sa facilité d'installation, le mamelon double mâle conique PREVOST constitue une solution de raccordement fiable pour les professionnels de la maintenance et des réseaux pneumatiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Marque PREVOST
- Référence fabricant A2 1814

- Code EAN-13 3660058016292
- Gamme A2
- Type de produit Mamelon double mâle réduit
- Type de raccord Droit
- Filetage entrée R 1/8" mâle
- Filetage sortie R 1/4" mâle
- Norme de filetage BSPT (conique)
- Matière Laiton
- Finition Nickelée
- Pression maximale 15 bar
- Longueur hors tout (A) 24 mm
- Dimension sur plats (C) 14 mm
- Cote D 11 mm
- Cote E 8 mm
- Poids net 0,016 kg
- Domaine principal Réseaux d'air comprimé
- Montage Vissage
- Conditionnement fabricant 10 pièces par unité d'emballage
- Code EAN du conditionnement de 10 3660058103367