Rouleau isolant multi-réflecteur NEMESIS ITI 110 - Épaisseur 110 mm - 8,4 m² - 1 pièce - ATI ISOLATION - 329845



Référence (SKU) : COV91570
EAN : 3700101823573
Réf. fournisseur : 329845

DESCRIPTION

Isolation maîtrisée, confort optiméNEMESIS ITI 110 est un isolant spécialement conçu pour l'isolation des combles aménagés, ainsi que pour l'isolation des murs intérieurs. Grâce à sa forte résistance à la diffusion de la vapeur d'eau, le NEMESIS ITI 110 assure pleinement la fonction de pare-vapeur. Posé côté intérieur de la paroi, il protège efficacement contre les risques de condensation.Avec une épaisseur maîtrisée, il permet d'optimiser l'espace en préservant l'espace habitable des combles. Sa souplesse permet de s'adapter à tous types de supports.Ses faces réfléchissantes armées renforcent ses performances en assurant une isolation efficace en toutes saisons. En été, il limite la pénétration de la chaleur lors des périodes caniculaires, contribuant ainsi à réduire les besoins en climatisation et les consommations énergétiques. Enfin, classé A+ pour les émissions de composés organiques volatils (COV), NEMESIS ITI 110 participe à l'amélioration de la qualité de l'air intérieur des espaces isolés.
DOUBLE COUTURE LATÉRALE + SURJETLimite la surépaisseur au chevauchement des lés. Apporte un effet coussin d'air, augmente la rapidité de pose. FILMS RENFORCÉS AVEC UNE GRILLEAméliorent la résistance et la tenue mécanique du produit.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ITI 110
- R = 4,60 m².K/W Entre 2 lames d'air non ventilées
- Rapport CSTB n°DEB/R2EB-26-043-V2-FL/EH
- Épaisseur = 110 mm
- Surface = 8,4 m²
- Dimension = 6,0 x 1,4 m
- Poids net = 13,7 kg
- Conditionnement / palette = 18 rouleaux
- Surface / palette = 151,2 m²
- Emissivité face réfléchissante < 5%