Rouleau isolant multi-réflecteur NEMESIS ITE 110 - Ép 110 mm - 8,4 m² - 1 pièce - ATI ISOLATION - 329846



Référence (SKU) : COV91571
EAN : 3700101823566
Réf. fournisseur : 329846

DESCRIPTION

LE CONFORT D'ÉTÉ OPTIMISÉ !Le NEMESIS ITE 110 est un isolant spécialement conçu pour l'isolation des toitures et des murs par l'extérieur.Il s'agit d'un isolant réflecteur respirant, intégrant un écran de sous toiture / pare-pluie métallisé hautement perméable à la vapeur d'eau.Composé de plus de 10 films réflecteurs aluminisésmicro-perforés et de 20 couches de feutres en ouate de polyester, il offre des performances thermiques élevées.Grâce à sa structure respirante, le NEMESIS ITE 110 permet une diffusion efficace de la vapeur d'eau, contribuant à maintenir une toiture saine tout en limitant les risques de condensation.NEMESIS ITE 110 peut être posé en contact direct avec une volige ou avec un autre isolant, mince et/ou épais.Son écran pare-pluie métallisé renforce la réflectivité du produit et agit comme un véritable bouclier solaire, améliorant ainsi le confort thermique en été en limitant la pénétration de la chaleur. Cela permet notamment de réduire les besoins en climatisation lors des périodes de forte chaleur. Avec une épaisseur optimisée, cet isolant limite les réhausses de toiture, facilitant ainsi sa mise en œuvre. Le NEMESIS ITE 110 assure une isolation performante en toutes saisons, aussi bien en hiver qu'en été.DOUBLE COUTURE LATÉRALE + SURJETLimite la surépaisseur au chevauchement des lés. Apporte un effet coussin d'air, augmente la rapidité de pose.ÉCRAN DE SOUS TOITURE PARE PLUIE HAUTEMENT PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU (HPV) MÉTALLISÉAméliore la réflexion thermique, optimise le confort d'été. Garantit la résistance au passage de l'eau tout en laissant passer la vapeur d'eau.FILMS MICRO PERFORÉSGarantissent la migration de l'humidité requise pour une pose sur un isolant épais ou sur un support continu (volige)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ITE 110
- R = 4,25 m².K/W Entre 2 lames d'air non ventilées
- Rapport CSTB n°DEB/R2EB-26-079-V2-FL/EH
- Épaisseur = 110 mm
- Surface = 8,4 m²

- Dimension = 6,0 x 1,4 m
- Poids net = 14 kg
- Conditionnement = 1 rouleaux
- Surface / palette = 151,2 m²
- Emissivité face réfléchissante = 6%