Rouleau isolant multi-réflecteur NEMESIS ITE LIN 80 - Ép 80 mm - 8,4 m² - 1 pièce - ATI ISOLATION - 329849



Référence (SKU) : COV91572
EAN : 3700101823580
Réf. fournisseur : 329849

DESCRIPTION

L'isolant 2 en 1 !NEMESIS ITE LIN 80 est un isolant réflecteur respirant à base de laine de lin, doté d'un écran de sous toiture / pare-pluie HPV. Plus qu'un simple écran de sous-toiture, il s'agit d'un véritable écran isolant. L'écran de sous toiture / pare-pluie HPV protège efficacement contre les intempéries et les infiltrations d'eau. Cet isolant agit comme une barrière à l'eau, préservant ainsi les matériaux internes et garantissant le maintien des performances thermiques.En plus de protéger contre les infiltrations, ce système contribue à la gestion de l'humidité en facilitant l'évacuation de la vapeur d'eau.Le lin, matière végétale naturelle, permet en plus de réguler naturellement l'hygrométrie de la toiture. De part sa qualité respirante, l'isolant est perméable à la vapeur d'eau, garantissant une toiture saine et durable en évitant la majorité des problèmes de condensation. NEMESIS ITE LIN 80 peut être posé en contact direct avec une volige ou avec un autre isolant, mince et/ou épais. Grâce à son épaisseur optimisée, cette solution limite les rehausses de toiture. NEMESIS ITE LIN 80 favorise le bien-être et le confort général de votre maison en toutes saisons.DOUBLE COUTURE LATÉRALE + SURJETLimite la surépaisseur au chevauchement des lés. Apporte un effet coussin d'air, augmente la rapidité de pose.ÉLÉMENTS A BASE DE LINAident à réguler l'hygrométrie, favorisent le bien-être et le confort général de votre maison.ÉCRAN DE SOUS TOITURE -PARE PLUIEHautement perméable à la vapeur d'EAU (HPV) INTÉGRÉ Garantit la résistance au passage de l'eau tout en laissant passer la vapeur d'eau. FILMS MICRO PERFORéS Garantissent la migration de l'humidité requise pour une pose sur un isolant épais ou sur un support continu (volige).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- ITE LIN 80
- R = 3,25 m².K/W Entre 2 lames d'air non ventilées
- Rapport CSTB n°DEB/R2EB-26-078-V2-FL/EH
- Épaisseur = 80 mm
- Surface = 8,4 m²

- Dimension = 6,0 x 1,4 m
- Poids net = 12,5 kg
- Conditionnement : 1 rouleaux
- Surface / palette = 235,2 m²
- Emissivité face réfléchissante = 6%