Carotteuse magnétique Endurance jusqu'à 32 mm - FEIN - 72709561000



Référence (SKU) : FEI00020
EAN : 4014586894614
Réf. fournisseur : 72709561000

DESCRIPTION

La carotteuse magnétique FEIN KBE 32 QW est conçue pour réaliser des perçages précis et efficaces dans les environnements professionnels. Compacte et particulièrement légère, elle permet le perçage par carottage jusqu'à 32 mm de diamètre avec des fraises carbure ou HSS, et jusqu'à 50 mm de profondeur. Son moteur HIGH POWER de 1 200 W délivre une puissance utile de 770 W et un couple élevé. Son réducteur mécanique est conçu pour fonctionner jusqu'à 400 heures, tandis que le cordon moteur intégré limite les risques de détérioration et d'accrochage. L'effort magnétique de 10 000 N assure une fixation puissante sur le support métallique. Pratique au quotidien, elle dispose d'un système de changement de fraise sans outil, d'un refroidissement interne et d'un cabestan réversible droite/gauche pour faciliter le travail dans les espaces exigus. Son câble de 3 mètres est équipé d'un disjoncteur différentiel pour renforcer la sécurité d'utilisation. Elle convient aux travaux en atelier, sur chantier et en hauteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Marque : FEIN
• Modèle : KBE 32 QW
• Référence : 7 270 95 61 00 0
• Type de machine : Carotteuse magnétique
• Puissance absorbée : 1 200 W
• Puissance utile : 770 W
• Nombre de vitesses : 1
• Vitesse à vide : 700 tr/min
• Vitesse en charge : 450 tr/min
• Diamètre maximal de carottage : 32 mm
• Diamètre maximal de fraise carbure : 32 mm
• Diamètre maximal de fraise HSS : 32 mm
• Profondeur maximale de perçage : 50 mm
• Emmanchement : 3/4" Weldon
• Changement de fraise : Rapide, sans outil
• Course : 90 mm
• Effort magnétique : 10 000 N

- Dimensions du pied magnétique : 175 × 80 mm
- Longueur du câble : 3 m
- Refroidissement : Interne
- Cabestan : Réversible droite/gauche
- Protection : Cordon moteur intégré et disjoncteur différentiel
- Niveau de pression acoustique LpA : 84,4 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique LWA : 97,4 dB(A)
- Valeur de crête sonore LpCpeak : 97,4 dB(C)
- Incertitude acoustique : 5 dB
- Valeur de vibration : 0,9 m/s²
- Incertitude de mesure des vibrations : 1,5 m/s²