Luminaire LED encastrable Pyxis 2,90 m 23 W 24V blanc chaud 2700 K anodisé mat - EMUCA - 5225362



Référence (SKU) : EMU01211
EAN : 8432393318134
Réf. fournisseur : 5225362

DESCRIPTION

Luminaire LED Pyxis EMUCA – 2,90 m, blanc chaud 2700 KLe luminaire LED Pyxis EMUCA, référence 5225362, est une solution d'éclairage encastrable destinée aux aménagements intérieurs et à l'intégration dans le mobilier.Grâce à sa conception linéaire, il permet d'éclairer les surfaces allongées tout en conservant une finition discrète et contemporaine.Une ambiance lumineuse chaleureuseSa température de couleur de 2 700 K diffuse un blanc chaud particulièrement adapté aux espaces de vie, aux cuisines et aux éléments de mobilier décoratifs.Cette teinte offre une ambiance plus chaleureuse que la version blanc naturel de 4 000 K.Avec un flux lumineux nominal de 1 054 lumens, le luminaire permet de créer un éclairage linéaire régulier dans les installations compatibles.Un diffuseur opale pour une lumière homogèneLe diffuseur opale répartit la lumière afin de limiter la perception des points LED.Il peut être installé en position droite ou légèrement inclinée pour adapter l'orientation de l'éclairage et réduire l'éblouissement.Cette conception convient particulièrement aux projets d'agencement recherchant une lumière intégrée aux meubles.Un luminaire recoupable tous les 8 mmLa longueur d'origine de 2,90 m peut être ajustée grâce aux zones de recoupe prévues tous les 8 mm, à l'emplacement des LED.Cette fonctionnalité facilite l'intégration du luminaire dans des meubles réalisés sur mesure.Les opérations de recoupe et de raccordement doivent respecter les prescriptions EMUCA.Une installation encastréeLe Pyxis nécessite un usinage préalable du support afin d'être inséré dans la surface du meuble.Les quatre clips fournis assurent sa fixation, tandis que les embouts de finition contribuent à une intégration esthétique.Son profil en aluminium et plastique bénéficie d'une finition anodisée argent mat, adaptée aux agencements contemporains.Une alimentation basse tension 24 V DCLe luminaire fonctionne exclusivement sous 24 V en courant continu.Il nécessite un convertisseur LED correctement dimensionné, non inclus dans la livraison.Son câble de 1,50 m équipé d'un connecteur Miniled facilite le raccordement à une installation compatible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme Pyxis
- Type de produit Luminaire LED linéaire encastrable
- Technologie LED
- Tension d'alimentation 24 V DC

- Puissance totale 23 W
- Puissance linéaire 8 W/m
- Flux lumineux 1 054 lm
- Température de couleur 2 700 K
- Couleur de lumière Blanc chaud
- Longueur 2 900 mm
- Recoupable Oui, tous les 8 mm
- Indice de protection IP20
- Type de montage Encastré
- Matière Aluminium et plastique
- Finition Anodisé argent mat
- Diffuseur Opale
- Orientation du diffuseur Droite ou légèrement inclinée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Connecteur Miniled
- Nombre de clips fournis 4