# Luminaire LED encastrable Pyxis 2,90 m 23 W 24 V blanc naturel 4000 K anodisé noir - EMUCA - 5225167



**Référence (SKU) :** EMU01212
**EAN :** 8432393318073
**Réf. fournisseur :** 5225167

## DESCRIPTION

Luminaire LED Pyxis EMUCA – 2,90 m, blanc naturel 4000 K et finition noireLe luminaire LED Pyxis EMUCA, référence 5225167, est une solution d'éclairage linéaire destinée à être encastrée directement dans les surfaces de mobilier.Sa finition anodisée noire et son diffuseur opale en font un accessoire particulièrement adapté aux projets d'agencement contemporains, où l'éclairage doit s'intégrer discrètement aux éléments de décoration.Un éclairage blanc naturel de 4000 KAvec sa température de couleur de 4000 kelvins, le luminaire diffuse une lumière blanche neutre, adaptée aux espaces nécessitant un éclairage fonctionnel.Il convient notamment aux plans de travail, aux meubles de cuisine, aux dressings et aux étagères.Son flux lumineux nominal de 733 lumens permet d'apporter un éclairage complémentaire aux surfaces compatibles.Une finition anodisée noire élégânteLe profilé en aluminium anodisé noir s'intègre aux meubles sombres, aux cuisines contemporaines et aux agencements combinant bois et métal.Cette finition est particulièrement intéressante pour les projets où les accessoires de quincaillerie doivent présenter un aspect homogène.Le luminaire associe des composants en aluminium et en plastique.Un diffuseur opale pour une lumière régulièreLe diffuseur homogénéise la lumière afin de réduire la perception des différents points LED.Il peut être installé droit ou légèrement incliné, selon l'orientation lumineuse souhaitée.Cette possibilité facilite l'adaptation de l'éclairage aux besoins de l'utilisateur et contribue à réduire l'éblouissement.Un luminaire recoupable tous les 8 mmAvec une longueur initiale de 2900 mm, le luminaire convient aux installations de grande longueur.Sa conception permet une recoupe au niveau des points prévus tous les 8 mm, afin de l'adapter aux dimensions des meubles.Cette caractéristique est particulièrement appréciable dans la fabrication de mobilier sur mesure.Une installation encastréeLe montage nécessite la réalisation préalable d'une rainure dans le panneau.Le luminaire est ensuite installé à l'aide des quatre clips de fixation fournis.Son câble de 1,50 m, équipé d'un connecteur Miniled, facilite le raccordement électrique à une installation adaptée.Une alimentation basse tension 24 V DCLe Pyxis fonctionne sous une tension de 24 V en courant continu.Il nécessite donc un convertisseur LED adapté, vendu séparément.L'ensemble constitue une solution d'éclairage intégrée pour les professionnels de la menuiserie, les agenceurs et les installateurs de cuisines.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme Pyxis
- Type de produit Luminaire LED linéaire encastrable
- Technologie LED
- Tension d'alimentation 24 V DC
- Puissance totale 23 W
- Puissance linéaire 8 W/m
- Flux lumineux 733 lm
- Température de couleur 4000 K
- Couleur de lumière Blanc naturel
- Longueur 2900 mm
- Recoupable Oui, tous les 8 mm
- Nombre de LED 120 LED/m
- Indice de protection IP20
- Montage Encastré
- Matières Aluminium et plastique
- Finition Anodisé noir
- Diffuseur Opale
- Position du diffuseur Droite ou légèrement inclinée
- Câble de raccordement 1,50 m
- Connecteur Miniled
- Clips de fixation 4
- Convertisseur LED 24 V Non fourni