Cale d'appui pour échafaudage OSPS en plastique jaune 19 x 24,5 cm charge d'utilisation 5,5 tonnes - LAYHER - CALE/000

Référence (SKU) : LAY00029
Réf. fournisseur : CALE/000



DESCRIPTION

LAYHER CALE.000 — Cale plastique OSPS jaune pour échafaudageLa cale plastique OSPS LAYHER, référence CALE.000, est un accessoire destiné à l'appui des socles d'échafaudage. Elle mesure 19 x 24,5 cm et possède une charge d'utilisation annoncée de 5,5 tonnes. Sa conception en plastique et son poids d'environ 0,20 kg en font un accessoire facile à manipuler lors des opérations de préparation et de montage.Répartition des charges sous les soclesLa cale est destinée à être placée sous un socle d'échafaudage compatible afin d'offrir une surface d'appui intermédiaire. Elle contribue à répartir les efforts transmis par le socle vers le support. Le bon fonctionnement de l'ensemble dépend toutefois de la capacité portante, de la planéité et de la stabilité du sol.Dimensions de 19 x 24,5 cmLa cale présente des dimensions nominales de 190 x 245 mm, soit 19 x 24,5 cm. Ces dimensions permettent d'identifier la surface d'appui disponible pour le positionnement du socle. Avant utilisation, il convient de vérifier que la platine et la configuration de montage sont adaptées à la cale.Charge d'utilisation annoncée de 5,5 tonnesLe catalogue officiel LAYHER indique une charge d'utilisation de 5,5 tonnes pour la cale plastique OSPS CALE.000. Cette valeur caractérise le produit dans les conditions prévues par le fabricant. Elle ne représente pas automatiquement la charge admissible du sol, du socle ou de l'ensemble de l'échafaudage.Fabrication en plastique jauneLa cale OSPS est fabriquée en plastique et proposée en coloris jaune. Elle constitue un élément d'appui distinct des cales en bois ou des cales composites de la gamme. La composition exacte du plastique n'est pas précisée dans la documentation constructeur consultée.Poids unitaire d'environ 0,20 kgAvec un poids approximatif de 200 g selon le catalogue LAYHER, cette cale est facile à déplacer, à transporter et à stocker. Cette caractéristique facilite les opérations de préparation du matériel lors du montage ou du démontage des échafaudages.Utilisation pour les montages d'échafaudagesLa cale peut être utilisée dans les configurations d'échafaudage compatibles pour lesquelles un appui intermédiaire sous le socle est prévu. Elle s'adresse notamment aux entreprises de montage d'échafaudages, aux professionnels du bâtiment et aux équipes intervenant sur des structures temporaires de chantier.Précautions de mise en œuvreAvant installation, le sol doit présenter une résistance et une stabilité suffisantes pour reprendre les charges transmises. La cale doit être positionnée de manière appropriée sous la platine du socle et ne doit pas être utilisée pour compenser une dénivellation importante sans dispositif adapté. Les prescriptions de montage et les vérifications de portance applicables doivent être respectées.Une cale

d'appui légère pour les professionnelsLa cale plastique OSPS LAYHER CALE.000 associe des dimensions de 19 x 24,5 cm, un poids d'environ 0,20 kg et une charge d'utilisation annoncée de 5,5 tonnes. Elle constitue un accessoire d'appui destiné aux montages d'échafaudages compatibles, dans le respect des conditions de sécurité du système et du support.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Référence alternative CALE/000
- Type de produit Cale d'appui pour échafaudage
- Matière Plastique
- Coloris Jaune
- Longueur 245 mm
- Largeur 190 mm
- Dimensions nominales 19 x 24,5 cm
- Charge d'utilisation annoncée 5,5 tonnes
- Poids unitaire approximatif 0,20 kg
- Fonction Appui et répartition des charges sous socle
- Domaine d'application Montage d'échafaudages
- Conditionnement 1 pièce