Boîte de 50 chevilles à frapper HIT-M P 6 x 65/40 mm douille plate clou-vis inox A2 - SPIT - 060106



Référence (SKU) : SPIT1050
EAN : 3439510601068
Réf. fournisseur : 060106

DESCRIPTION

SPIT HIT-M P 060106 — Chevilles à frapper inox A2 6 x 65/40 mm, boîte de 50La SPIT HIT-M P est une cheville à frapper destinée aux fixations traversantes. La référence 060106 correspond à une cheville en nylon avec douille plate et clou-vis en acier inoxydable A2. Le modèle 6 x 65/40 mm permet de fixer des éléments jusqu'à 40 mm d'épaisseur, suivant les conditions de pose définies par le fabricant. Il est commercialisé en boîte de 50 pièces.Fixation traversante par frappe ou vissageLa cheville s'insère dans un trou préalablement percé au travers de la pièce à fixer et du matériau support. Le clou-vis peut être enfoncé au marteau pour obtenir l'expansion. L'expansion peut également être réalisée par vissage. Cette conception facilite les opérations de fixation répétitives.Douille plate pour le maintien des élémentsLa version P comporte une douille plate destinée à assurer un bon plaquage de la pièce à fixer. Le diamètre de la tête est de 11 mm. Cette géométrie convient notamment à certaines applications de fixation de tasseaux, de profilés et d'accessoires de bâtiment.Clou-vis en acier inoxydable A2La référence 060106 comporte un clou-vis en inox A2. Cette version est prévue pour les applications compatibles nécessitant une fixation résistante à la corrosion, notamment certains travaux extérieurs. Les conditions d'exposition doivent toutefois être adaptées à la nuance d'inox et aux prescriptions du fabricant.Cheville en nylon avec expansion dans le supportLa douille en nylon présente une géométrie favorisant l'expansion dans les matériaux compatibles. La gamme HIT-M est destinée à plusieurs types de supports, pleins ou creux, sous réserve de respecter les caractéristiques du matériau, les profondeurs de pose et les limites de résistance propres à chaque application.Diamètre de perçage de 6 mmLe diamètre nominal de perçage est de 6 mm. La profondeur de perçage minimale dans le matériau support est de 35 mm. Pour une fixation traversante, le tableau SPIT indique un perçage au travers de la pièce à fixer de 75 mm dans la configuration dimensionnelle 6 x 65/40.Épaisseur maximale à fixer de 40 mmLa désignation 6 x 65/40 indique une épaisseur maximale de pièce à fixer de 40 mm. La profondeur nominale d'ancrage dans le support est de 25 mm. L'épaisseur minimale du matériau support annoncée dans le tableau technique est de 100 mm.Longueur totale réelle de 67 mmBien que la cheville soit désignée commercialement comme une 6 x 65 mm, sa longueur totale est indiquée à 67 mm dans les données techniques SPIT. Ces deux dimensions doivent être distinguées lors de la sélection et de l'identification du produit.Empreinte de vissage PZ2Le clou-vis dispose d'une empreinte PZ2. Cette caractéristique permet d'effectuer un serrage par vissage et de démonter

la vis si nécessaire, à l'aide d'un embout compatible.Applications de fixation dans le bâtimentLa gamme HIT-M est utilisée notamment pour la fixation de tasseaux, d'accessoires électriques, de profilés légers et de certains éléments de finition. Le type de support et les charges appliquées doivent être vérifiés avant utilisation. Les résistances mécaniques ne doivent pas être extrapolées d'un matériau à un autre.Conditionnement de 50 piècesLa référence fabricant SPIT 060106 est conditionnée en boîte de 50 chevilles à frapper avec leurs clous-vis inox A2. Chaque fixation constitue un ensemble composé d'une douille et d'un clou-vis.Mise en œuvre et sécuritéLe support doit être identifié avant le choix de la fixation. Utiliser un foret adapté au diamètre de 6 mm et respecter les profondeurs de perçage et d'ancrage indiquées. Pour les fixations soumises à des charges importantes, à des exigences réglementaires ou à des conditions d'exposition particulières, consulter les données de résistance et les prescriptions techniques SPIT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme HIT-M P
- Type de produit Cheville à frapper avec clou-vis
- Type de douille Plate, avec collerette
- Dimension commerciale 6 x 65/40 mm
- Diamètre nominal de fixation 6 mm
- Diamètre de perçage 6 mm
- Longueur totale réelle 67 mm
- Épaisseur maximale à fixer 40 mm
- Profondeur nominale d'ancrage 25 mm
- Profondeur minimale du trou dans le support 35 mm
- Profondeur de perçage traversant indiquée 75 mm
- Épaisseur minimale du support 100 mm
- Diamètre de tête 11 mm
- Matière de la cheville Nylon
- Matière du clou-vis Acier inoxydable A2
- Empreinte du clou-vis PZ2
- Méthode de mise en place Frappe au marteau ou vissage
- Démontage du clou-vis Possible par dévissage
- Applications Fixations légères sur matériaux compatibles
- Conditionnement Boîte de 50
- Quantité 50 chevilles avec clous-vis