Boîte de 50 chevilles à frapper HIT-M P 8 x 40/10 mm avec clou-vis inox A2 - SPIT - 060107



Référence (SKU) : SPIT1051
EAN : 3439510601075
Réf. fournisseur : 060107

DESCRIPTION

SPIT HIT-M P 060107 — Cheville à frapper inox A2 8 x 40/10 mmLa SPIT HIT-M P 060107 est une fixation traversante destinée aux travaux de construction et d'aménagement. Elle se compose d'une cheville à douille plate et d'un clou-vis en acier inoxydable A2. La référence commerciale 8 x 40/10 mm correspond à un diamètre de fixation de 8 mm, une longueur nominale de 40 mm et une épaisseur maximale de pièce à fixer de 10 mm.Fixation rapide par frappe ou vissageLa cheville à frapper permet de fixer un élément par insertion dans un trou préalablement percé puis mise en place du clou-vis. Le système HIT-M peut être installé au marteau ou par vissage. L'expansion de la douille assure la liaison dans le matériau support compatible.Clou-vis en acier inoxydable A2La référence 060107 est équipée d'un clou-vis en inox A2, destiné aux situations nécessitant une meilleure résistance à la corrosion qu'une fixation en acier non inoxydable. Le choix de cette nuance doit néanmoins rester compatible avec les conditions d'exposition de l'ouvrage.Douille plate en nylonLa version HIT-M P possède une douille plate conçue pour maintenir l'élément fixé au contact du support. Son corps en nylon réalise l'expansion lors de l'introduction du clou-vis. La forme de la douille doit être choisie en fonction du matériau et de l'application.Diamètre de perçage de 8 mmLe diamètre nominal de la cheville et le diamètre de perçage sont de 8 mm. La profondeur minimale du trou dans le support annoncée au catalogue est de 40 mm. Ces valeurs sont essentielles à une installation conforme.Longueur réelle de 42 mmLa longueur réelle indiquée dans le tableau SPIT pour cette référence est de 42 mm, malgré la désignation commerciale 8 x 40/10 mm. Il convient de conserver cette distinction dans la fiche technique et dans les contrôles de compatibilité.Épaisseur maximale à fixer de 10 mmLa cheville permet de maintenir une pièce d'une épaisseur maximale de 10 mm dans les conditions de pose prévues. Le fabricant indique une profondeur d'ancrage de 30 mm et une épaisseur minimale de matériau support de 100 mm dans son tableau technique.Empreinte PZ2 pour le démontageLe clou-vis est équipé d'une empreinte de vissage PZ2. Cette caractéristique permet de procéder à la mise en place par vissage ou au retrait du clou-vis à l'aide d'un embout compatible, lorsque les conditions d'installation le permettent.Applications de fixation dans le bâtimentLa gamme HIT-M P est adaptée à des travaux de fixation légère, notamment pour certains tasseaux, accessoires et profilés. La compatibilité dépend de la nature du support, de l'épaisseur de la pièce, de la géométrie de pose et des charges appliquées.Boîte de 50 fixations complètesLa référence SPIT 060107 est conditionnée en boîte de 50 chevilles à frapper avec leurs clous-vis inox A2. Chaque fixation comprend la douille et le clou-vis associés.Précautions de poseLe perçage doit être adapté au diamètre de 8 mm et à la profondeur minimale spécifiée. Le support doit

être suffisamment résistant et adapté à cette famille de fixation. Pour déterminer les charges admissibles, les distances aux bords et les entraxes, consulter les prescriptions techniques SPIT applicables au matériau réellement utilisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de produit Cheville à frapper avec clou-vis
- Type de douille Plate, à collerette
- Dimension commerciale 8 x 40/10 mm
- Diamètre de cheville 8 mm
- Diamètre de perçage 8 mm
- Longueur réelle de la cheville 42 mm
- Profondeur minimale de perçage 40 mm
- Profondeur nominale d'ancrage 30 mm
- Épaisseur maximale à fixer 10 mm
- Épaisseur minimale du matériau support 100 mm
- Matière de la douille Nylon
- Matière du clou-vis Acier inoxydable A2
- Empreinte PZ2
- Mise en place Par frappe ou vissage
- Type de fixation Traversante
- Conditionnement Boîte
- Quantité par boîte 50 fixations complètes