Boîte de 50 chevilles à frapper HIT-M P 8 x 60/30 mm douille plate avec clou-vis inox A2 - SPIT - 060108



Référence (SKU) : SPIT1052
EAN : 3439510601082
Réf. fournisseur : 060108

DESCRIPTION

SPIT HIT-M P 060108 — Chevilles à frapper inox A2 8 x 60/30 mm, boîte de 50La cheville à frapper SPIT HIT-M P référence 060108 est une fixation traversante composée d'une douille plate en nylon et d'un clou-vis en acier inoxydable A2. La dimension commerciale 8 x 60/30 mm correspond à un diamètre nominal de 8 mm, une longueur nominale de 60 mm et une épaisseur maximale à fixer de 30 mm. Le produit est conditionné en boîte de 50 fixations complètes.Installation rapide par frappe ou vissageLa fixation peut être mise en œuvre au marteau ou à l'aide d'une visseuse, suivant la configuration de pose. Le clou-vis provoque l'expansion de la douille après son insertion dans le trou. Cette méthode facilite les travaux de fixation traversante et les opérations répétitives sur chantier.Douille plate pour un bon plaquage de la pièceLa version HIT-M P est équipée d'une douille à tête plate, destinée à plaquer correctement la pièce contre le support. La tête mesure 13 mm de diamètre selon les caractéristiques indiquées pour cette référence. La géométrie de la douille contribue à une installation propre dans les applications prévues.Clou-vis en acier inoxydable A2Le clou-vis est fabriqué en acier inoxydable A2. Cette version est notamment prévue pour des applications extérieures compatibles. Les conditions d'exposition et la nature de l'environnement doivent néanmoins être prises en compte lors du choix de la fixation.Expansion de la cheville en nylonLa cheville comporte une douille en nylon dont le profil en M favorise son expansion dans les supports compatibles. SPIT indique que l'expansion complète intervient après insertion totale, afin de limiter les risques de dégradation de la pièce et du support pendant la mise en place.Perçage de 8 mm et profondeur minimale de 40 mmLe diamètre de perçage recommandé est de 8 mm. La profondeur minimale du trou dans le matériau support est de 40 mm. Lorsque le perçage s'effectue au travers de la pièce à fixer, le tableau dimensionnel indique une profondeur de 70 mm pour cette version.Épaisseur maximale à fixer de 30 mmLa référence 060108 est prévue pour une épaisseur maximale de pièce à fixer de 30 mm. Sa profondeur nominale d'ancrage est de 30 mm. Ces valeurs doivent être respectées pour assurer une mise en œuvre conforme.Longueur totale réelle de 62 mmLa désignation commerciale 8 x 60/30 mm utilise une longueur nominale de 60 mm. Les fiches techniques indiquent une longueur totale réelle de 62 mm. Il convient de distinguer ces deux valeurs lors de la recherche d'une fixation compatible.Empreinte PZ2 et démontageLe clou-vis possède une empreinte PZ2, permettant sa mise en place par vissage et son retrait à l'aide d'un embout compatible. Cette fonction peut faciliter le démontage d'un élément fixé, sans garantir la réutilisation de la cheville.Applications en

construction et aménagementLa gamme HIT-M P est destinée à des fixations légères telles que les tasseaux, les éclairages, les solins d'étanchéité, les grilles anti-rongeurs et certains éléments d'isolation. Le support et les charges appliquées doivent être compatibles avec les caractéristiques de la fixation.Conditionnement en boîte de 50La référence SPIT 060108 est fournie en boîte de 50 chevilles avec leurs clous-vis inox A2. Chaque fixation comprend une douille en nylon et un clou-vis associé.Précautions de montage et choix du supportAvant installation, identifier le matériau support et vérifier les dimensions de perçage, l'épaisseur à fixer, les distances aux bords et les charges admissibles applicables. La profondeur d'ancrage ne doit pas être réduite. Les performances de la fixation varient selon le matériau et les conditions de pose.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de tête Douille plate
- Dimension commerciale 8 x 60/30 mm
- Diamètre nominal 8 mm
- Diamètre de perçage 8 mm
- Longueur nominale 60 mm
- Longueur totale réelle 62 mm
- Épaisseur maximale à fixer 30 mm
- Profondeur nominale d'ancrage 30 mm
- Profondeur minimale du trou dans le support 40 mm
- Profondeur de perçage traversant 70 mm
- Épaisseur minimale du support 100 mm
- Diamètre de tête 13 mm
- Matière de la douille Nylon / polyamide
- Matière du clou-vis Acier inoxydable A2
- Empreinte du clou-vis PZ2
- Type de mise en œuvre Frappe au marteau ou vissage
- Type de fixation Traversante
- Distance minimale entre fixations 100 mm
- Distance minimale au bord de dalle 100 mm