Grignoteuse 550W - MAKITA - JN1601



Référence (SKU) : DGA20601
EAN : 0088381015448
Réf. fournisseur : JN1601

DESCRIPTION

La Makita JN1601 est une grignoteuse professionnelle de 550 W destinée à la découpe précise des métaux ferreux et non ferreux, des tôles et des profilés. Grâce à sa conception compacte et à son poids de seulement 1,6 kg, elle offre une excellente maniabilité et permet de travailler confortablement aussi bien en ligne droite qu'en courbe. Sa tête de coupe orientable à 360° permet d'adapter facilement la direction de coupe à la forme de la pièce. La machine est également équipée d'une matrice extra-longue, permettant de réaliser des découpes de profils trapézoïdaux. Une jauge d'épaisseur intégrée permet de contrôler rapidement l'épaisseur de la tôle avant la découpe. Avec une cadence de 2 200 coups/min, la JN1601 offre des performances adaptées aux travaux de découpe légère. Elle peut couper jusqu'à 2,5 mm dans l'aluminium, 1,6 mm dans l'acier doux et jusqu'à 1,2 mm dans l'acier inoxydable selon sa résistance. Son corps mince assure une bonne prise en main et sa conception compacte facilite son utilisation dans les espaces restreints. La fonction de verrouillage pour utilisation en continu améliore le confort lors des longues découpes. La machine bénéficie également d'une double isolation pour une utilisation sûre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de machine : Grignoteuse
- Alimentation : Secteur
- Puissance nominale : 550 W
- Cadence : 2 200 coups/min
- Tête de coupe : Réglable à 360°
- Rayon de coupe interne minimum : 45 mm
- Rayon de coupe externe minimum : 50 mm
- Capacité aluminium : 2,5 mm
- Capacité acier doux : 1,6 mm
- Capacité acier inoxydable 600 N/mm² : 1,2 mm
- Capacité acier inoxydable 800 N/mm² : 0,8 mm
- Longueur du câble : 2 m
- Dimensions : 261 × 75 × 177 mm
- Poids sans câble : 1,6 kg
- Vibration : 7,0 m/s²

- Incertitude vibration : 1,5 m/s²
- Pression acoustique : 91 dB(A)
- Puissance acoustique : 102 dB(A)
- Incertitude bruit : 3 dB(A)
- Fonction verrouillage : Oui
- Double isolation : Oui
- Jauge d'épaisseur : Oui
- Matrice extra-longue : Oui
- Découpe droite et courbe : Oui