

Scie à onglet Radiale LEMAN

2000W 305MM SOR310 + Piètement

EST290 - TSOR310



Référence (SKU) : SDB20194

EAN : 3661589050236

Réf. fournisseur : TSOR310

DESCRIPTION

Scie à onglet Radiale 2000W 305MM SOR310 : Socle en Fonte d'aluminium moulé sous pression, percé pour pouvoir fixer la machine sur un établi. Presseur vertical et horizontal à vis, positionnable à droite ou à gauche de la lame. Rallonges de table pour supporter les pièces de grande dimension. Table de sciage en fonte d'aluminium, orientable de 45° à droite et à gauche. Table indexée aux principaux angles de coupe : 0° et 15°, 22.5°, 30°, 45°. Poignée de serrage et de coupe ergonomiques. Guide de coupe réglable en longueur suivant les dimensions de la pièce de bois à couper. Moteur 2000W à charbons, avec lame de Ø 305mm et alésage 30 mm. Transmission par courroie pour plus de souplesse d'utilisation, et une nuisance sonore réduite. Tête inclinable de 45° à droite et à gauche, indexée aux principaux angles pour effectuer des coupes composées. Translation de la tête de sciage (coupe radiale) pour des capacités de coupes accrues. Système de coulissement sur roulements à billes. Butée de profondeur de coupe réglable. Barre de maintien à l'arrière pour une stabilité parfaite. Laser de visualisation de la coupe alimenté par le secteur.

Sortie d'aspiration avec sac de récupération des sciures. Caractéristiques : Puissance moteur (230V - 50HZ) : 2000 W - 2,7 CV (charbon) Encombrement (L x l x h) : 1020 x 920 x 760 mm Vitesse de rotation : 4500 T/min Diamètre de la lame : 305 mm Alésage de la lame : 30 mm Inclinaison de la tête (à droite et à gauche) : 45° Orientation de la table (gauche - droite) : 45° Indexation de la table (gauche - droite) : 0° et 15°, 22,5°, 30°, 45° Sortie d'aspiration (avec sac) : Ø 40 mm Translation de la tête : 210 mm Poids Net : 22 kg Piètement EST290 pour machines LEMAN : Etabli de qualité professionnelle, rigide et parfaitement stable. Montage sans aucun outil. Stand entièrement pliable, équipé d'une roulette pour le déplacement sur le chantier. Système de fixation rapide des supports. Bras télescopique gradué, équipé d'une servante à rouleau réglable en hauteur, avec possibilité de relever une butée pour le travail en série. L'extensibilité va de 1635 à 2900 mm. 3 prises intégrées (norme CE) pour le branchement de diverses machines. Lampe d'appoint sur flexible orientable avec interrupteur pour l'éclairage de la zone de travail. Boîtier de rangement pour le petit outillage. Etau de serrage multi-positions avec capacité maximum de 350 mm. Avec ses accessoires de série, cet établi est polyvalent et peut recevoir toutes sortes de petites machines : scie à onglet, combiné ponceur, scie à ruban, rabot/dégau, touret, scie à chantourner... Caractéristiques : Encombrement (LxIxH) : 2900 x 700 x 1030 mm Charge maxi : 150 Kg Longueur mini (entre butées) : 1635 mm Longueur maxi (entre butées) : 2900 mm Hauteur de travail : 820 mm Longueur des supports machine : 505 mm Diamètre des rouleaux : 20 mm Longueur des rouleaux : 110 mm Poids Net : 32 Kg