# Perforateur-burineur SDS-Plus 20 MM - MAKITA - Sans batterie, ni chargeur - DHR202Z




**Référence (SKU) :** PHA50014
**EAN :** 0088381658119
**Réf. fournisseur :** DHR202Z

## DESCRIPTION

Perforateur sans fil robuste pour une autonomie sans égale - DHR202Z
Le perforateur burineur Makita DHR202Z possède 3 fonctions : perçage, perforation et burinage, et le même mécanisme de frappe que les modèles filaires. Il est conçu pour une durabilité extrême même dans les conditions les plus éprouvantes. Le débrayage de sécurité, dont est équipé le perforateur, protège le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.
Pour un grand confort, une suspension amortie de la batterie et le blocage du mécanisme de percussion à vide ou dans la position de perçage sont intégrés pour une amélioration de la résistance aux vibrations du perforateur burineur et une diminution des vibrations. Enfin, la poignée latérale ainsi que le corps de la machine comportent un revêtement Soft Grip pour une meilleure prise en main.
Avantages et fonctionnalités du perforateur sans fil 18V DHR202 :
3 fonctions : perçage, perforation et burinage
Suspension amortie de la batterie pour une résistance supérieure aux vibrations de la machine
Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes
Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur
Moins de vibrations grâce au système breveté bloquant le mécanisme de percussion à vide ou dans la position de perçage
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil
Équipé du même mécanisme de frappe que le modèle filaire HR2470FT

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'alimentation
Batterie

Tension de batterie
18 V

Batteries compatibles

Gamme LXT 18 V

Composition chimique batterie
Li-Ion

Nombre de batteries fournies
Aucune

Vitesse à vide max.
1200 tr/min

Cadence de frappe max.
4000 cps/min

Puissance de frappe (EPTA)
2 J

Type d'emmanchement
SDS-Plus

Ø max. dans le bois
26 mm

Ø max. dans le métal
13 mm

Ø max. dans le béton
20 mm

Motorisation

Type de moteur
Brushed (avec charbons)

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
87 dB (A)

Puissance sonore (Lwa)
98 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3.0 dB (A)

Taux de vibration burinage
11 $m/s^2$

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
3.5 kg

Dimensions (L x l x h)
358 x 104 x 235 mm

| | |
|---|---|
| Sans fil | Sans fil |
| Voltage (en V) | 18 |
| Type de batterie | Lithium Li-Ion |
| Nombre de batteries contenu dans le produit | 0 |
| Force de frappe | 2 |
| Percussion | Avec percussion |
| Type de mandrin | SDS-Plus |
| Débrayage de sécurité | Avec débrayage de sécurité |
| Livré en coffret | Non livré en coffret |
| Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur) | Sans accessoires |