

Colle PVC Blanche WEISS Tube Cosmo Haute Viscosité - SL-660.120



Référence (SKU) : CPA50010

EAN : 4250145610107

Réf. fournisseur : SL-660.120

DESCRIPTION

Exemples d'utilisations : Collages de construction rapides de pièces en PVC dur. Construction de fenêtres en plastique : Encollages de profilés supplémentaires tels des profilés de rejet d'eau, de moulures d'écoulement d'eau, de battes plastiques et de liteaux de volets. Construction de fenêtres en plastique : Encollage de manchettes et de buses d'entrée de volets dans des profilés en PVC. Domaine sanitaire : Collage de tubes, de gouttières et autres objets. Construction d'éléments pour foires et pour l'industrie de la peinture : collages de panneaux intégraux de mousses dures p. ex. Forex en PVC dur. Caractéristiques spéciales : Joint de collage dur et tenace Thixotrope, ne goute pas Bonne résistance aux températures élevées. Bonne immutabilité contre les attaques des rayons UV. Base : polymères de chlorure de vinyle dans des solvants Couleur À l'état durci : blanc Viscosité: méthode côneplaque)60 s1) à +25 °C : Env. 4 000 mPa.s Densité : conforme avec EN 542 à +20 °C : Env. 0,99 g/cm³ Temps d'utilisation : à +20 °C, 50 % HR, quantité déposée 150 m verre : Env. 60 s Résistance fonctionnelle : Pour des encollages de baguettes sans contraintes : Env. 24 Min. Temps de durcissement : à +20 °C, 50 % HR Jusqu'à 90 % env. 24 h La diffusion du produit solvant résiduel peut prendre jusqu'à 8 semaines.