Colle PVC Transparente WEISS Tube Cosmo Haute Viscosité - SL-660.130



Référence (SKU) : CPA50011
EAN : 4250145610046
Réf. fournisseur : SL-660.130

DESCRIPTION

Exemples d'utilisations : Collages de construction rapides de pièces en PVC dur. Construction de fenêtres en plastique : Encollages de profilés supplémentaires tels des profilés de rejet d'eau, de moulures d'écoulement d'eau, de battes plastiques et de liteaux de volets. Construction de fenêtres en plastique : Encollage de manchettes et de buses d'entrée de volets dans des profilés en PVC. Domaine sanitaire : Collage de tubes, de gouttières et autres objets. Construction d'éléments pour foires et pour l'industrie de la peinture : collages de panneaux intégraux de mousses dures p. ex. Forex en PVC dur. Caractéristiques spéciales : Base : polymères de chlorure de vinyle dans des solvants Couleur, À l'état durci : Opaque Viscosité : méthode côneplaque)60 s1) à +25 °C : Env. 4 000 mPa.s Densité : conforme avec EN 542 à +20 °C Env. 0,99 g/cm3 Temps d'utilisation : à +20 °C, 50 % HR, quantité déposée 150 m verre : Env. 60 s Résistance fonctionnelle : Pour des encollages de baguettes sans contraintes Env. 24 Min. Temps de durcissement : à +20 °C, 50 % HR Jusqu'à 90 % env. 24 h La diffusion du produit solvant résiduel peut prendre jusqu'à 8 semaines. Quantité appliquée : Avec le collage de baguettes Surface de collage de 20 mm Env. 8 g/mètre courant Surface de collage de 40 mm Env. 16 g/mètre courant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Couleur : opaque
• Type : tube
• Contenance : 200 grammes

Contenance	200 g
Contenant	Tube
Lot de	1