Scie sauteuse 650W - MAKITA - En coffret MakPac - JV0600J



Référence (SKU) : SDD10062
EAN : 0088381640947
Réf. fournisseur : JV0600J

DESCRIPTION

Compromis entre puissance et légèreté, elle offre de bonnes capacités de coupe - JV0600J
La scie sauteuse Makita JV0600J est puissante et maniable, idéale pour les travaux moyens. C'est le compromis parfait entre puissance et légèreté. Son axe de coupe à profil carré permet d'obtenir une meilleure précision dans les courbes. La machine est dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions dont une à droite pour des coupes plus nettes.La sortie de l'air de refroidissement étant dirigée vers l'avant et le point de coupe étant nettoyé en permanence, le travail est plus confortable. Les 5 plages de réglage de la vitesse permettent un travail optimal sur tous les matériaux. Pour un grand confort d'utilisation, la machine est équipée d'une poignée à revêtement Soft Grip pour une meilleure prise en main.
Avantages et fonctionnalités de la scie sauteuse 650W JV0600J :
Axe de coupe à profil carré pour plus de précision dans les courbes
Machine dotée d'un mouvement pendulaire à 3 positions + 1 droite pour une coupe plus nette
Scie sauteuse puissante et maniable pour travaux moyens
Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe
5 plages de réglages de la vitesse pour un travail optimal sur différents matériaux
Système de changement de lame sans outils rapide et résistant
Base en aluminium rigide inclinable à gauche et à droite à 45° pour une plus grande précision de coupe
Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

•

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation
Secteur

Tension sur secteur

220 - 240 V

Puissance absorbée nominale
650 W

Cadence de coupe maximale
3100 cps/min

Longueur de course
23 mm

Capacité de coupe (bois)
90 mm

Capacité de coupe (acier)
10 mm

Longueur du cordon d'alimentation
4 m

Mouvement pendulaire
3 + 1 positions, Oui

TECHNOLOGIES

Technologie moteur
Vitesse variable

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
85 dB (A)

Puissance sonore (Lwa)
96 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3 dB(A)

Taux de vibration maximal
Bois : 10,5 m/s² - acier : 5,5 m/s²

Marge d'incertitude vibration (K)
1.5 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Sans fil	Filaire
Puissance absorbée (en W)	650
Vitesse de rotation (en tr/mn)(Prendre la plus grande valeur indiquée)	3100
Livré avec ou sans batterie ?	Sans batterie

Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Sans accessoires