

Mastic Armé SINTOFER - Boîte de 170 ml - 30900

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : PWA21003

EAN : 3169981309001

Réf. fournisseur : 30900

DESCRIPTION

Mastic bi-composants semi-flexible et armé de fibres de verre pour les réparations de défauts importants sur carrosseries automobiles et sur stratifiés. Collage de renforts sur stratifiés, bois, plâtre, pierre. S'applique sur fer, acier, aluminium, tôle normale, fonte et éventuellement bois, béton et stratifié. Grande facilité d'application. Excellente adhérence. Excellent garnissant en forte épaisseur même sur un support vertical. Prise rapide. Applications : Mélanger 100g de mastic avec 2g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe de mastic pour 1 grain de café de durcisseur). Appliquer à l'aide d'une spatule ou d'une cale métallique par simple masticage de la partie à réparer. Caractéristiques : Aspect : Pâteux. Teinte : Jaune. Type de liant : Polyester insaturé Durcisseur : Peroxyde de dibenzoyl Densité : 1,1 Point éclair : 31°C Temps de travail : 6 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur Temps de séchage : 20 à 25 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur Ponçable et recouvrable : 30 à 40 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur Grain P80 à sec Température d'application : 5 à 30°C Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (< 25 °C), à l'abri de la chaleur et du rayonnement solaire.