

Mastic Standard SINTOFER - Boîte de 500 ml - 30101

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : PWA21001

EAN : 3169981301012

Réf. fournisseur : 30101

DESCRIPTION

Mastic polyester bi-composants pour réparer, reboucher et coller. Par exemple, réparation de carrosseries automobiles, motos.... S'applique sur fer, acier, aluminium, tôle normale, fonte et éventuellement bois, béton et stratifié. Grande facilité d'application. Excellente adhérence. Applicable en intérieur et extérieur. Excellent garnissant. Prise rapide Applications : Mélanger 100g de mastic avec 2g de durcisseur (soit environ une cuillère à soupe de mastic pour 1 grain de café de durcisseur). Appliquer à l'aide d'une spatule ou d'une cale métallique par simple masticage de la partie à réparer.

Caractéristiques : Aspect : Pâteux Teinte : Blanc Type de liant : Polyester Durcisseur : Peroxyde de dibenzoyl Densité : 1,92 Point éclair : 31°C Temps de travail : 4 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur Temps de séchage : 12 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur Ponçable et recouvrable : 12 à 15 minutes à 20°C pour 2% de durcisseur Grain P100 puis P220 à sec Température d'application : 5 à 30°C Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais (