Enduit de rebouchage Bois Clair SINTO - 450g - 34781



Référence (SKU) : PWA20066
EAN : 3169981347812
Réf. fournisseur : 34781

DESCRIPTION

Enduit de rebouchage en poudre à base de produits naturels pour la réparation des défauts de taille moyenne tels que fissures, joints de parquets... S'applique sur tous supports bois (dur, tendre, aggloméré, contreplaqué...) et ses dérivés. Pour des réparations importantes et des collages utiliser le mastic polyester Sintobois et pour de tout petits défauts (trous de vers, petites fissures....) utiliser la pâte à bois. Grande facilité d'application. Bonne adhérence. Grande facilité de ponçage à sec. Excellente prise de teinte. Absence de retrait. Applications : Mélanger dans un récipient 3 doses de poudre pour 1 dose d'eau jusqu'à obtenir une pâte homogène. Il est préférable de faire un mélange trop épais dans lequel un peu d'eau pourra être ajoutée à un mélange trop liquide difficile à appliquer. Laisser reposer 2 à 3 minutes avant application. Garnir les défauts en excès avec la pointe de la spatule puis araser en lissant la surface du support. Caractéristiques : Aspect : Poudre Teintes : Bois bond-Bois clair-Bois foncé-Bois exotique Type de liant : Résine hydrosoluble Densité : 1,1 Temps de travail : 10 à 20 minutes Temps de séchage : 1 h (3 mm) à quelques heures suivant l'épaisseur. Ponçable et recouvrable : 1 h (3 mm) à quelques heures suivant l'épaisseur. Température d'application : 5 à 30 °C Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. A l'abri de l'humidité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Clair
- Type : seau
- Contenance : 450 grammes
- Conservation : 12 mois

Type de produit d'étanchéité	Enduit