

Pâte à bois à l'eau Naturel

Tube de 250 grammes - 37900



Référence (SKU) : PWA20060

EAN : 3169981379004

Réf. fournisseur : 37900

DESCRIPTION

Pâte à bois prête à l'emploi pour la réparation de rayures, de petites fissures, trous de vers, éclats sur bois et dérivés. Pour de grosses réparations utiliser l'enduit de rebouchage ou le mastic polyester Sintobois standard, fin ou dur. S'applique sur tous supports bois (dur, tendre, aggloméré, contreplaqué...). Grande facilité d'application. Peu de retrait. Bonne adhérence. Grande facilité de ponçage à sec. Application : Appliquer la pâte à bois tel quel à l'aide d'une cale ou d'une spatule métallique en passes légères et répétées. Éviter des applications supérieures à 3 mm. Caractéristiques : Aspect : Pâteux Teintes : Chêne clair-Chêne moyen-Chêne foncé-Merisier Acajou-Pin-Naturel-Blanc Type de liant : Résine hydrosoluble Densité : 1,36 Temps de travail : Illimité Temps de séchage : 2h30 pour une épaisseur de 2 mm Ponçable et recouvrable : 1h à plusieurs heures selon l'épaisseur appliquée Grain P100 à sec Température d'application : 10 à 30 °C Conservation : 12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé. A l'abri du rayonnement solaire, de la chaleur et du gel.