Multi Tool 18V M18 BMT/0 - Milwaukee - Sans chargeur, ni batterie - 4933446203



Référence (SKU) : DGA20145
EAN : 4002395004928
Réf. fournisseur : 4933446203

DESCRIPTION

Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries® M18™ batteries La protection électronique RedLINK ™ contre les surcharges et la batterie optimisent la durabilité du système Vitesse variable (12,000 - 18,000 rpm) et le mouvement d'oscillation 1,7 ° gauche / droite permet un achèvement rapide des applications professionnelles dans des matériaux tels que le métal, le bois et le plastique Il acceptera les accessoires de la concurrence La surveillance de la cellule de batterie individuelle optimise le temps de performance de l'outil et sa durabilité Changement libre de l'outil FIXTEC, adaptateur universel inclu Affichage de la jauge de carburant restant Eclairage LED sur la zone de travail Les batteries REDLITHIUM-ION™ offrent jusqu'à 2x plus de performance, jusqu'à 20% plus de puissance, durée de vie de la batterie doublée, et fonctionne mieux jusqu'à -20 ° C que les autres technologies lithium-ion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Niveau de pression acoustique (dB(A)) : 79.8
• Niveau de puissance acoustique (dB(A)) : 90.8
• Angle oscillation D/G (°) : 1.7
•
• Tension (V) : 18
• Tolérance de vibration de coupe du bois (m/s²) : 1.5
• Tolérance de vibration de ponçage (m/s²) : 1.5
• Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) : 3
• Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) : 3
•
• Type de batterie : Li-ion
• Vibration de coupe du bois (m/s²) : 12.3
• Vibration de ponçage (m/s²) : 3.6
• Vitesse à vide (tr/min) : 12,000 - 18,000

Voltage (en V)	18

Composition chimique	Li-Ion
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Sans accessoires
Sans fil	Sans fil
Vitesse de rotation (en tr/mn)(Prendre la plus grande valeur indiquée)	18000
Longueur maximale de fendage en cm	NC
Type d'alimentation	Batterie