

Tournevis WIHA iTorque

Dynamométrique 1 à 6 Nm - Lame

Torque porte-embout 1/4" - 36888



Référence (SKU) : TCA10173

EAN : 4010995368883

Réf. fournisseur : 36888

DESCRIPTION

Manche Couple de serrage réglable confortablement à l'aide d'un bouton rotatif intégré directement dans le manche. Manche composite ergonomique matière plastique-métal en matériaux de haute qualité et robustes. Dimensions du manche sont adaptées au couple de serrage. Signal clic nettement audible et perceptible lorsque la valeur de couple réglée est atteinte. Compatible avec toutes les lames de la série 2859. Application Pour les applications où les réglages du couple préconisé sont importants. A utiliser avec une lame interchangeable dynamométrique Wiha Torque 4 mm. Normes EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M. En plus Click Control - le compteur intégré compte chaque application. Alarme de calibrage après 5.000 applications (valeur indicative normalisée / réinitialisable). Grand écran numérique pour un réglage en continu simple de la valeur de couple. Unités commutables de manière simple - Nm in.lbs / Ncm in.oz. BLT_Bithalter Lame interchangeable porte-embout universel Torque pour l'entraînement d'embouts C 6,3 et E 6,3 (1/4") (compris dans la livraison). Précision $\pm 6\%$, avec traçabilité aux normes nationales.