# Perforateur Burineur SDS-Plus 22mm 3 modes + Poignée et butée de profondeur - D25033K




**Référence (SKU) :** PHA10096
**EAN :** 5035048546888
**Réf. fournisseur :** D25033K

## DESCRIPTION

Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction peu durs, de la brique et occasionnellement du béton léger Stop de frappe pour du perçage rotatif simple dans le bois, le métal, le carrelage Fort mécanisme délivrant une puissance élevée avec des contraintes faibles sur les pièces "clés" Le débrayage de sécurité élimine le risque d'à-coups lorsque le foret se bloque Vitesse variable électronique permettant un contrôle de l'outil en toutes circonstances Formes arrondies offrant une meilleure tenue, plus confortable, en toutes applications Etanchéité renforcée pour avoir une protection optimale du mécanisme contre la poussière et assurant une meilleure longévité à l'outil Fentes de ventilation disposées de façon à ne pas souffler d'air dans les yeux de l'utilisateur

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance absorbée 710 Watts
- Vitesse à vide 0-1550 tr/min
- Coups par minute 0-5680 cps/min
- Energie de frappe (EPTA 05/2009) 2.0 Joules
- Porte-outil SDS-Plus
- Cap. de perçage maximale [Bois] 30 mm
- Cap. de perçage maximale [Métal] 13 mm
- Cap. de perçage maximale [Béton] 22 mm
- Cap. de perçage maximale [Trépan] 50 mm
- Poids 2.5 kg
- Longueur 330 mm
- Hauteur 210 mm
- Pression sonore 89 dB(A)
- Incertitude K 1 (Bruit) 3.8 dB(A)
- Puissance sonore 100.1 dB(A)
- Incertitude K 2 (Bruit) 3.8 dB(A)
- Niveau de vibrations main/bras- Burin 12.5 m/s²

| | |
|---|---|
| Sans fil | Filaire |
| Type de batterie | Secteur |
| Puissance absorbée (en W) | 710 |
| Force de frappe | 2 |
| Percussion | Avec percussion |
| Type de mandrin | SDS-Plus |
| Livré en coffret | Livré en coffret |
| Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur) | Sans accessoires |