Perfo-Burineur MAKITA SDS-Max 1510W 52mm - HR5202C



Référence (SKU) : PHA20043
EAN : 0088381677592
Réf. fournisseur : HR5202C

DESCRIPTION

Perforateur burineur 1510W 52mm SDS-Max - MAKITA HR5202C
Le Perforateur burineur 1510W 52mm SDS-Max de MAKITA est l'outil de choix pour les travaux les plus exigeants. Doté d'une puissance exceptionnelle, de commandes électroniques avancées et de nombreuses fonctionnalités pratiques, cet outil est la clé pour des performances de forage et de burinage inégalées.
Avantages et fonctionnalités :
Puissance de frappe exceptionnelle : Le Perforateur burineur HR5202C offre une force de frappe impressionnante, vous permettant de percer et de buriner les matériaux les plus durs avec facilité.
Contrôle de la vitesse : La commande électronique de la vitesse assure une vitesse constante, tandis que le témoin lumineux vous indique l'état de l'outil (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer).
Précision et polyvalence : Réglez électroniquement la puissance et la fréquence de frappe avec 5 plages de réglage, ce qui vous permet d'adapter l'outil à une variété de tâches.
Durabilité et commodité : Le sélecteur en aluminium est conçu pour résister à une utilisation intensive, tandis que l'interrupteur électronique permet un burinage en continu. Vous bénéficiez également d'une vitesse variable, d'un limiteur de couple, d'une vitesse constante et d'un démarrage progressif.
Le Perforateur burineur 1510W 52mm SDS-Max de MAKITA est conçu pour les professionnels et les amateurs exigeants. Si vous recherchez un outil capable de gérer les travaux les plus difficiles avec facilité et précision, ne cherchez pas plus loin. Commandez dès aujourd'hui et découvrez comment il peut transformer votre travail de forage et de burinage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation
Secteur

Tension sur secteur
220 - 240 V

Puissance absorbée nominale

1510 W

Vitesse à vide max.
310 tr/min

Vitesse à vide V1/V2/V3
150 - 310 min tr/min

Cadence de frappe max.
2250 cps/min

Cadence de frappe V1/V2
1100 - 2250 min cps/min

Ø max. dans le béton
52 mm

Ø max. avec couronne trépan
160 mm

Puissance de frappe (EPTA)
19.1 J

Type d'emmanchement
SDS-Max

Longueur du cordon d'alimentation
4 m

TECHNOLOGIES

Technologie moteur
Vitesse constante, Vitesse variable

Technologie de confort
Démarrage progressif

Technologie de sécurité utilisateur
Débrayage de sécurité / limiteur de couple

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
99 dB (A)

Puissance sonore (Lwa)
110 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3 dB(A)

Taux de vibration maximal
15.7 m/s²

Marge d'incertitude vibration (K)
2 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
10,9 - 11,1 kg (sans câble)

Dimensions (L x l x h)
599 x 134 x 287 mm

Sans fil	Filaire
Type de batterie	Secteur
Puissance absorbée (en W)	1510
Force de frappe	20
Percussion	Avec percussion
Type de perforateur	Marteau piqueur
Type de mandrin	SDS-Max
Débrayage de sécurité	Avec débrayage de sécurité
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Sans accessoires