Scie sauteuse GST 160 CE 800W - BOSCH - avec 2 lames - L-Boxx - 0601517000



Référence (SKU) : SDD10078
EAN : 3165140746250
Réf. fournisseur : 0601517000

DESCRIPTION

La GST 160 CE est une scie sauteuse Bosch de 800W. Sa Poignée champignon offre une précision maximale grâce au nouveau système precision control.
Le système SDS avec éjection automatique de la lame permet un changement de lame rapide et sans outil.
La fonction soufflage des copeaux combiné à l'éclairage LED offre une bonne visibilité de la ligne de coupe. Avec un poid de 2.2 kg, la GST 160 CE est 20 % plus petite et 20 % plus légère que le modèle précédent.
Sa poignée plus fine et leur faible taux de vibration de seulement 6,0 m/s2, selon la nouvelle procédure EPTA, garantissent une excellente maniabilité et un guidage aisé.
Le guidage de la lame se fait par double galet. Le réglage d'inclinaison de la plaque de base se fait facilement, et sans outil nécéssaire. Des crans à 22,5 et 45 degrés permettent de sélectionner de manière précise les positions de travail les plus courantes.
Au niveau moteur, la régulation électronique constante et le variateur de vitesse maintiennent une vitesse régulière quel que soit le matériau découpé, ce qui permet de disposer d'une reserve de puissance pour couper dans les matériaux les plus durs.
La plaque de base en fonte de magnésium est particulièrement robuste. Dotée d'une semelle en matière plastique, elle glisse quasiment sans frottement sur la pièce, ce qui évite d endommager les surfaces les plus fragiles.
Elle est compatible avec tous les aspirateurs Bosch. Le tuyau du système d’aspiration des poussières est orientable, ce qui évite qu'il n'endommage les bords des pièces à découper, il permet une plus grande liberté de mouvements lors du sciage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Puissance de prise de courant nominale 800 W
• Nombre de courses à vide 800 – 3.000 courses/min
• Poids 2,2 kg
• Longueur de course de la scie 26 mm
• Profondeur de coupe

- Capacité de coupe dans le bois 160 mm
- Profondeur de coupe dans l’aluminium 20 mm
- Profondeur de coupe dans l’acier non allié 10 mm
- Niveau de pression acoustique 86 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique 97 dB(A)
- Incertitude K 3 dB