Découpeur ponceur multifonctions 320W - MAKITA - coffret - TM3010CK



Référence (SKU) : DGA20152
EAN : 0088381651103
Réf. fournisseur : TM3010CK

DESCRIPTION

Outil multifonctions Makita pour usage occasionnel - TM3010CK
Le découpeur ponceur multifonctions Makita TM3010CK possède un nouveau système de fixation de la lame sans outil. Il sera donc facile et rapide de changer d'accessoires. Le variateur de vitesse permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses en tout). Le démarrage est progressif ce qui provoque un travail plus précis et permet à l'utilisateur de bien se préparer à utiliser l'outil.
Une poignée soft grip est intégrée à la machine pour une meilleure prise en main. Une boite de rangement pour accessoires est intégrée au coffret synthétique pour pouvoir ranger ses différents accessoires sans risque de les perdre ou de devoir les ranger ailleurs qu'avec la TM3010CK.
Avantages et fonctionnalités du découpeur-ponceur Makita TM3010 :
Nouveau système de fixation de la lame sans outil
Poignée ergonomique Soft Grip pour une meilleure prise en main
Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer (5 vitesses)
Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
Démarrage progressif pour un travail plus précis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Tension sur secteur
230 V

Puissance absorbée nominale
320 W

Nombre d'oscillations max.

20000 osc/min

Longueur du cordon d'alimentation
4.8 m

Angle d'oscillation
3.2 °

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
78 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3 dB(A)

Taux de vibration maximal
6.5 m/s²

Marge d'incertitude vibration (K)
1.5 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
1.4 kg

Dimensions (L x l x h)
275 x 65 x 92 mm

Composition chimique	N/A
Puissance absorbée (en W)	320
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires
Sans fil	Filaire
Vitesse de rotation (en tr/mn)(Prendre la plus grande valeur indiquée)	20000
Longueur maximale de fendage en cm	NC
Type d'alimentation	Électrique filaire