Perforateur 18 V Li-Ion 16 mm sds+ - MAKITA - sans batterie ni chargeur - DHR165Z



Référence (SKU) : PHA50006
EAN : 0088381685702
Réf. fournisseur : DHR165Z

DESCRIPTION

Compact, ergonomique et léger le perforateur sur batterie Makita - DHR165Z
Cet outil de chantier très compact vous permettra de réaliser de nombreuses applications de perçage, vissage dans les meilleures conditions. Le perforateur sur batterie est équipé d'un frein électrique pour une meilleure sécurité et d'un débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.
Pour avoir un contrôle total lors du travail, un variateur de vitesse permet d'augmenter la vitesse à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette 2 modes : Perçage à percussion / perçage.
De plus, le marteau-perforateur sans fil est équipé de la technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières pour une plus longue durée de vie. Si vous travaillez sans électricité, c'est l'outil idéal, il est muni d'un éclairage LED incorporé qui permet d'avoir une bonne visibilité de la base de travail. Pour finir, sa prise en main confortable est assurée par la poignée Ergonomie Soft Grip pour plus de confort.
Avantages et fonctionnalités du perforateur SDS-Plus DHR165 :
Frein électrique pour une meilleure sécurité
Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil
Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
2 modes : Perçage à percussion / perçage
Inverseur de sens de rotation
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
Ergonomie Soft Grip pour plus de confort : prise en main optimale, protection et anti-dérapant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'alimentation
Batterie

Tension de batterie
18 V

Composition chimique batterie
Li-Ion

Nombre de batteries fournies
Aucune

Batteries compatibles
Gamme LXT 18 V

Vitesse à vide max.
1600 tr/min

Cadence de frappe max.
5300 cps/min

Ø max. dans le bois
24 mm

Ø max. dans le métal
13 mm

Ø max. dans le béton
16 mm

Puissance de frappe (EPTA)
1.3 J

Type d'emmanchement
SDS-Plus

Motorisation

Type de moteur
Brushed (avec charbons)

TECHNOLOGIES

Technologie de confort
Système Anti poussières

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
88 dB (A)

Puissance sonore (Lwa)
99 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3 dB(A)

Taux de vibration maximal
3 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
2.5 kg

Dimensions (L x l x h)
297 x 79 x 253 mm

Sans fil	Sans fil
Voltage (en V)	18
Type de batterie	Lithium Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Force de frappe	1.3
Percussion	Avec percussion
Type de mandrin	SDS-Plus
Livré en coffret	Non livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Sans accessoires