Perforateur burineur MAKITA SDS-MAX 1510W 52mm - HR5212C



Référence (SKU) : PHA50005
EAN : 0088381677578
Réf. fournisseur : HR5212C

DESCRIPTION

Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT) Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide Burinage en continu grâce à son interrupteur électronique Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages) Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main Protection du sélecteur en aluminium Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance nominale 1510 W
- Vitesse à vide max. 150 à 310 tr/min
- Cadence de frappe max. 1100 à 2250 cps/min
- Capacité de perçage / burinage
- Puissance de frappe (EPTA) 19,1 Joules
- Ø max. dans le béton 52 mm
- Ø max. avec trépan 160 mm
- Type d'emmanchement SDS-Max
- Niveaux d'exposition et de vibrations
- Vibration 3ax perforation (ah) 9 m/s²
- Vibration 3ax burinage (ah) 8 m/s²
- Pression sonore (Lpa) 98 dB (A)
- Puissance sonore (Lwa) 109 dB (A)
- Dimensions (L x l x h) 599 x 140 x 287 mm
- Poids net 11,9 kg

Sans fil	Filaire
Type de batterie	Secteur
Puissance absorbée (en W)	1510
Force de frappe	19.1

Percussion	Avec percussion
Type de mandrin	SDS-Max
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires