Perceuse visseuse M18 BDD-402C 18V - MILWAUKEE - avec 2 batteries 18V 4.0Ah - chargeur - HD Box - 4933443565



Référence (SKU) : VOA35055
EAN : 4002395003228
Réf. fournisseur : 4933443565

DESCRIPTION

Couple de 57 Nm + 2 vitesses variables + couples à 17 positions
Moteur lourd Milwaukee à 4 pôles pour un rapport puissance/poids optimal
La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™
Perceuse polyvalente, légère et très compacte (185mm) pour les travaux quotidiens
Mandrin 13 mm haute qualité et robuste
Boîte de vitesse avec transmission tout métal et carter en alliage
Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie® M18™
Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
Indicateur de charge pour un contrôle de l'autonomie de la batterie
Éclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Ampérage : 4 A
• Capacité de vissage : 8 mm
• Couple maxi : 60 N.m
• Diamètre de perçage acier : 13 mm
• Diamètre de perçage bois : 32 mm
• Diamètre du mandrin : 13 mm
• Mandrin auto-serrant : Oui
• Nombre de batterie : 2
• Nombre de vitesse : 2

• Percussion : Non
• Poids : 2.1 kg
• Puissance : 18 V
• Temps de charge : 80 min
• Type de batterie : Red Lithium Ion
• Vendu en coffret : Oui
• Vitesse de rotation : 350 /1800 tr/min

Type de perceuse	Perceuse - visseuse
Type d'alimentation	Batterie
Batterie	4.0 AH Li-Ion
Voltage (en V)	18
Type de batterie	Lithium Li-Ion
Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Livré avec ou sans batterie ?	Avec batterie
Couple maxi (en Nm)	60 Nm
Diametre de perçage max. ACIER	13 mm
Diametre de perçage max. BOIS	38 mm
Percussion	Sans percussion
Type de mandrin	Autoserrant
Nombre de position du couple	2
Vitesse de rotation, 1ère vitesse	450
Vitesse de rotation, 2ème vitesse	1800
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires