Perforateur burineur KANGO K 950 S SDS-Max - 1700W 27J - MILWAUKEE - 4933405365



Référence (SKU) : PHA20090
EAN : 4002395234554
Réf. fournisseur : 4933405365

DESCRIPTION

• DIGITRONIC™ - l'électronique va adapter la puissance en fonction de l'application• Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour un meilleur confort et une bonne prise en main• Poignées anti-vibration AVS• Construction antichocs avec carter en magnésium• Système de lubrification automatique• Forme "en ligne" plus de confort et moins de fatigue lors des travaux en position verticale (debout)• Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons• Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté• Câble 6 m

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Cadence de frappe en pleine charge (cps/min) : 975 - 1950
• Emballage : Coffret
• Force de frappe (J) (EPTA) : 20
• Perçage durs Max. (mm) : 50
• Poids (kg) : 11.8
• Puissance absorbée (W) : 1700
• Tolérance de vibration de burinage (m/s²) : 2
• Trépan max. (mm) : 150
• Turbo trépan max. (mm) : 80
• Vibration de burinage (m/s²) : 11
• Vibrations perçage (m/s²) : 12.5
• Vitesse à vide (tr/min) : 125 - 250
• Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min) : 125 - 250
• Niveau de pression acoustique (dB(A)) : 100
• Niveau de puissance acoustique (dB(A)) : 11
• Tolérance de vibration de perçage dans le béton (m/s²) : 2
• Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A)) : 3
• Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A)) : 3
• Vibration de perçage dans le béton (m/s²) : 11

Sans fil	Filaire
Type de batterie	Secteur
Nombre de batteries contenu dans le produit	0
Puissance absorbée (en W)	1700
Force de frappe	27
Percussion	Avec percussion
Type de perforateur	Perforateur-burineur
Type de mandrin	SDS-Max
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Sans accessoires