Perforateur burineur 800W - SDS-Plus - MAKITA - avec mandrin autoserrant et valise de transport - HR2630X7



Référence (SKU) : PHA50008
EAN : 0088381811385
Réf. fournisseur : HR2630X7

DESCRIPTION

Marteau perforateur/burineur polyvalent à trois fonctions: perceuse, perforateur, burineur léger; muni d'un système d'échange rapide avec mandrin SDS-plus pour forets à béton et mandrin automatique à mors en carbure pour forets à bois ou à métaux.
Performance de perçage inégalée avec les diamètres les plus courants (6mm et 8mm), grâce à la vitesse de rotation et à la cadence de frappe élevées: jusqu'à 1200 trs/min 4600 cps/min.
Inverseur à décalage symmétrique des charbons assurant un couple maximal en rotation inversée et une durée de vie accrue des charbons.
Nouveau mécanisme de frappe très compact, conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes.
Le débrayage à cylindres assurant une longévité supérieure et un confort accru lors du forage dans le béton armé, est une primeur mondiale dans cette classe de machines.
Mécanisme à décompression évite la frappe à vide et ménage ainsi la machine et l'utilisateur.
Moteur exceptionellement résistant à la chaleur et aux poussières grâce au ventilateur surdimensionné et à la résine en zigzag sur l'induit.
L'emplacement du commutateur de fonction le protège contre tout dommage éventuel.
Façonnage ergonomique à revêtement en caoutchouc et interrupteur surdimensionné facilitant la prise en main et la poussée dans l'axe du foret.
Poignée latérale caoutchoutée orientable en 8 positions, avec butée de profondeur à verrouillage rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance nominale : 800 W
- Vitesse à vide max. : 1200 tr/min
- Cadence de frappe max. : 4600 cps/min
- Capacité de perçage / burinage
- Puissance de frappe (EPTA) : 2,4 Joules

• Ø max. dans le béton : 26 mm
• Ø max. avec trépan : 80 mm
• Ø max. dans l'acier : 13 mm
• Ø max. dans le bois : 32 mm
• Type d'emmanchement : SDS Plus
• Vibration 3ax perforation (ah) : 15,5 m/s²
• Vibration 3ax burinage (ah) : 9,5 m/s²
• Pression sonore (Lpa) : 91 dB (A)
• Dimensions (L x l x h) : 385 x 77 x 209 mm
• Poids net : 2,9 kg

Sans fil	Filaire
Type de batterie	Secteur
Puissance absorbée (en W)	800
Force de frappe	2.4
Percussion	Avec percussion
Type de perforateur	Perforateur-burineur
Type de mandrin	SDS-Plus
Débrayage de sécurité	Avec débrayage de sécurité
Livré en coffret	Livré en coffret
Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur)	Avec accessoires