# Perforateur burineur SDS Plus - 800W 26mm - MAKITA - avec coffret aluminium + Kit d'accessoires - HR2631FTX4




**Référence (SKU) :** PHA50009
**EAN :** 0088381687225
**Réf. fournisseur :** HR2631FTX4

## DESCRIPTION

Perforateur burineur Makita SDS Plus 800 W - Makita HR2631FTX4
Le perforateur burineur Makita SDS Plus 800 W 26 mm est un outil Makita complet, prêt à être utilisé, il possède 3 modes de fonctionnement : le perçage, la perforation et le burinage.
Le sens de rotation du perforateur burineur Makita peut être inversé, ce qui vous permettra également le dévissage.
Le perforateur burineur Makita HR2631FTX4 est équipé d'un variateur de vitesse, la vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette, il est également équipé d'un guide de profondeur et d'un nouveau sélecteur plus durable.
Un outil Makita sûr, qui possède une double isolation.
Le perforateur burineur Makita SDS-Plus dispose d'un bouton de blocage pour maintenir la gâchette et travailler en continu.
Les mandrins du perforateur burineur Makita sont interchangeables et disposent d'un verrouillage rapide (SDS-Plus ou autoserrant).
Le perforateur burineur Makita HR2631FTX4 est équipé d'un limiteur de couple qui protège aussi bien le moteur que l'utilisateur en cas de blocage.
Pour plus de confort Makita a équipé le perforateur burineur HR2631FTX4 d'une technologie anti-vibration, ce qui assure un faible niveau de vibration grâce à à la technologie AVT.
Le perforateur burineur Makita possède une excellente manoeuvrabilité.
Un éclairage LED intégré à la perforeuse burineur Makita HR2631FTX4 vous apporte un travail plus aisé dans les endroits sombres.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale : 800 W
Vitesse à vide max. : 1200 tr/min
Cadence de frappe max. : 4600 cps/min

Capacité de perçage / burinage
Puissance de frappe (EPTA) : 2,4 Joules
Ø max. dans le béton : 26 mm
Ø max. avec trépan : 80 mm
Ø max. dans l'acier : 13 mm
Ø max. dans le bois : 32 mm
Type d'emmanchement : SDS Plus
Niveaux d'exposition et de vibrations
Vibration 3ax perforation (ah) : 11.5 m/s²
Vibration 3ax burinage (ah) : 9 m/s²
Pression sonore (Lpa) : 90 dB (A)
Puissance sonore (Lwa) : 101 dB (A)
Dimensions (L x l x h) : 385 x 77 x 209 mm
Poids net : 3 kg

| | |
|---|---|
| Sans fil | Filaire |
| Puissance absorbée (en W) | 800 |
| Force de frappe | 2.4 |
| Percussion | Avec percussion |
| Type de mandrin | SDS-Plus |
| Livré en coffret | Livré en coffret |
| Livré avec accessoires (autres que batterie, et chargeur) | Avec accessoires |