Meuleuse 18V LXT Ø125mm - MAKITA - avec 2 batteries 18V 5.0 Ah - chargeur - MakPac - DGA506RTJ



Référence (SKU) : MNA40024
EAN : 0088381814386
Réf. fournisseur : DGA506RTJ

DESCRIPTION

Outil sans fil performant, la meuleuse à batterie 18 V Makita pour une autonomie longue durée - DGA506RTJ
La meuleuse Makita DGA506RTJ est l'outil portatif idéal pour les travaux légers. Le moteur sans charbon ultra compact et léger offre une excellente ergonomie à l'outil en plus d'une puissance et d'une performance inégalées. Elle convient pour un usage professionnel ou amateur au quotidien. Équipée d'une protection anti kick-back qui permet au moteur de se mettre en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse, cet outil est conçu pour travailler en toute sécurité.Véritable outil intelligent, la meuleuse sur batterie dispose du contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée afin d'assurer un meulage optimal. De plus, le frein électrique et le système anti-redémarrage offre une sécurité renforcée à l'utilisateur.Grâce à son démarrage progressif, la DGA506RTJ fonctionne avec un démarrage en douceur (sans à-coups). La technologie XPT dont elle est dotée limite les infiltrations d'eau et poussières et augmente ainsi la durée de vie du produit. Les batteries sont protégées contre la surcharge, décharge et surchauffe. Afin de vous permettre une parfaite prise en main de l'outil électroportatif, la poignée possède un revêtement Soft Grip pour éviter que la main glisse du manche.
Avantages et fonctionnalités de la meuleuse d'angle DGA506 :
Frein électrique
Moteur sans balais
Contrôle automatique de la vitesse: modifie automatiquement la vitesse de coupe en fonction des conditions de charge pour un fonctionnement optimal
Moteur haute puissance
Fonction anti-redémarrage
Fonction de démarrage en douceur
Jauge de niveau de batterie
Poignée souple caoutchoutée
Limiteur de courant électronique pour la protection contre les surcharges.
Commutateur à glissière idéalement situé pour une utilisation d'une seule main.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Type d'alimentation
Batterie

Tension de batterie
18 V

Composition chimique batterie
Li-Ion

Nombre de batteries fournies
2

Capacité batterie
5.0 Ah

Batteries compatibles
Gamme LXT 18 V

Indicateur de niveau de charge
Oui

Vitesse à vide max.
8500 tr/min

Diamètre du disque
125 mm

Diamètre de l'alésage
(M14) 22.23 mm

Profondeur de coupe maximale
29 mm

Motorisation

Type de moteur
Brushless (sans charbon)

TECHNOLOGIES

Technologie moteur
ADT, Frein moteur, Vitesse variable

Technologie de confort
Système Anti poussières, Variateur de vitesse / régulation électronique, Démarrage progressif

Technologie de sécurité utilisateur
AFT, Interrupteur poignée sécurité (homme mort), Protection anti-redémarrage

NIVEAUX SONORES / VIBRATOIRES

Pression sonore (Lpa)
83 dB (A)

Puissance sonore (Lwa)
91 dB (A)

Marge d'incertitude bruit (K)
3 dB(A)

Taux de vibration maximal
6 m/s²

Taux de vibration ponçage (ah)
2,5 m/s²

Taux de vibration meulage (ah)
6.5 m/s²

Marge d'incertitude vibration (K)
1.5 m/s²

POIDS / DIMENSIONS

Poids net EPTA
2.3 kg, 2.4 kg

Dimensions (L x l x h)
362 x 140 x 151 mm

Sans fil	Sans fil
Batterie	5.0 Ah Li-Ion
Voltage (en V)	18
Type d'alimentation	Batterie
Livré avec ou sans batterie ?	Avec batterie
Nombre de batteries contenu dans le produit	2
Diamètre disque	125
Alésage	22,23