Nettoyeur haute-pression BOSCH GHP 5-65X - 2400W 160 bars - 0600910600



Référence (SKU) : BOSC0005
EAN : 3165140810173
Réf. fournisseur : 0600910600

DESCRIPTION

Le Bosch GHP 5-65 X Professional est un nettoyeur haute pression professionnel conçu pour les travaux de nettoyage intensifs. Son moteur à induction de 2 400 W associé à une pompe à plaque oscillante permet d'obtenir un excellent équilibre entre pression et débit. Avec une pression maximale de 160 bars et un débit pouvant atteindre 520 l/h, il assure un nettoyage efficace de nombreuses surfaces et équipements. Sa pompe en aluminium anodisé et ses pistons en acier inoxydable contribuent à sa robustesse et à sa durabilité. Particulièrement polyvalent, le GHP 5-65 X peut être utilisé horizontalement ou verticalement. Son système d'arrêt automatique du moteur et de la pompe permet de réduire la consommation d'eau et d'électricité lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Son enrouleur intégré avec flexible de 10 m, sa poignée télescopique en métal et sa conception mobile facilitent le transport, l'utilisation et le rangement. Le nettoyeur est également auto-aspirant, ce qui lui permet d'utiliser de l'eau provenant de sources externes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Marque : Bosch Professional
• Modèle : GHP 5-65 X Professional
• Référence : 0 600 910 600
• Type : Nettoyeur haute pression
• Puissance nominale : 2 400 W
• Pression maximale : 160 bar
• Pression de fonctionnement : 130 bar
• Débit nominal : 485 l/h
• Débit maximal : 520 l/h
• Température maximale de l'eau : 50 °C
• Type de moteur : Induction
• Système de pompe : Plaque oscillante
• Matériau des pistons : Acier inoxydable
• Matériau de la pompe : Aluminium anodisé

• Longueur du flexible : 10 m
• Matériau du flexible : Caoutchouc renforcé
• Longueur du câble : 5 m
• Lance : Lance 3-en-1 réglable en acier inoxydable
• Enrouleur de tuyau : Oui
• Poignée télescopique : Oui
• Auto-aspiration : Oui
• Utilisation horizontale/verticale : Oui
• Arrêt automatique : Oui
• Poids sans accessoires : 24 kg
• Vibrations : 1,8 m/s²
• Incertitude K : 1,5 m/s²